Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de mufla de alta temperatura

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010827.8L-1000C-T-220V1F
2	B2-01-010827.16L-1000C-T-220V1F
3	B2-01-010827.6L-1000C-TP-220V1F
4	B2-01-010827.8L-1000C-TP-220V1F
5	B2-01-010827.16L-1000C-TP-220V1F
6	B2-01-010827.30L-1000C-TP-380V3F
7	B2-01-010827.6L-1200C-TP-220V1F
8	B2-01-010827.8L-1200C-TP-220V1F
9	B2-01-010827.30L-1200C-TP-380V3F
10	B2-01-010827.8L-1300C-T-220V1F
11	B2-01-010827.8L-1300C-TP-220V1F
12	B2-01-010827.10L-1300C-T-220V1F
13	B2-01-010827.10L-1300C-TP-220V1F
14	B2-01-010827.6L-1600C-TP-220V1F
15	B2-01-010827.11L-1600C-TP-380V2F
16	B2-01-010827.6L-1700C-TP-220V1F
17	B2-01-010827.11L-1700C-TP-380V2F
18	B2-01-010827.16L-1000C-T-380V3F
19	B2-01-010827.16L-1000C-TP-380V3F
20	B2-01-010827.6L-1600C-TP-380V2F
21	B2-01-010827.6L-1700C-TP-380V2F

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Detalle

Guía de compra rápida Selecciona la configuración según tu uso y la infraestructura eléctrica disponible: Temperatura máxima: 1000–1200 °C para calcinación y pruebas generales; 1300 °C para cerámicas avanzadas; 1600–1700 °C para sinterizado y materiales refractarios.

Capacidad: elige el volumen (6–30 L) según el tamaño de las muestras y la carga diaria.

- Temperatura máxima: 1000–1200 °C para calcinación y pruebas generales; 1300 °C para cerámicas avanzadas; 1600–1700 °C para sinterizado y materiales refractarios.
- Capacidad: elige el volumen (6–30 L) según el tamaño de las muestras y la carga diaria.
- Control: serie T para operación simple y estable; serie TP si necesitas rampas, programas y ciclos automáticos.
- Alimentación eléctrica: 220 V monofásico en capacidades pequeñas; 220/380 V trifásico en modelos de mayor potencia; algunas configuraciones de 1600–1700 °C usan 380 V bifásico.
- Accesorios: considera chimenea, orificio de observación o registrador si trabajarás ciclos largos o materiales sensibles.
- La serie TP incorpora control de temperatura programable.
- Carcasa con aislamiento termico y baja temperatura superficial.
- Alarma de sobretemperatura y bloqueo de parametros.

Especificaciones técnicas

Especificación	10 L - 1300 C - T B2-01-010827.10L-1300C-T-220V1F	10 L - 1300 C - TP B2-01-010827.10L-1300C-TP-220V1F	11 L - 1600 C - TP B2-01-010827.11L-1600C-TP-380V2F	11 L - 1700 C - TP B2-01-010827.11L-1700C-TP-380V2F
E pecificacion	30L-1200C-ver ion TP trifa ica 220 V (B2-01-010827.30L-1200C-ver ion TP trifa ica 220 V)Cotizar	30L-1200C-ver ion TP trifa ica 380 V (B2-01-010827.30L-1200C-ver ion TP trifa ica 380 V)Cotizar	6L-1000C-ver ion TP monofa ica 220 V (B2-01-010827.6L-1000C-ver ion TP monofa ica 220 V)Cotizar	6L-1200C-ver ion TP monofa ica 220 V (B2-01-010827.6L-1200C-ver ion TP monofa ica 220 V)Cotizar
Temperatura maxima (°C)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	30	30	30	30
Preci ion de temperatura	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Potencia (kW)	10	10	10	10
Fuente de alimentacion	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz
Ta a de calentamiento	1~30 °C/min para la erie TP	1~30 °C/min para la erie TP	1~30 °C/min para la erie TP	1~30 °C/min para la erie TP
Uniformidad de temperatura	±6°C	±6°C	±6°C	±6°C
Material	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica
Elemento calefactor	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico
Control de temperatura	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente
Opcional	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel
Funcione	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)
Tamano interno (An. x Pr. x Al.) mm	300*500*200	300*500*200	300*500*200	300*500*200
Tamano externo (An. x Pr. x Al.) mm	600*780*710	600*780*710	600*780*710	600*780*710

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	10 L - 1300 C - T B2-01-010827.10L-1300C-T-220V1F	10 L - 1300 C - TP B2-01-010827.10L-1300C-TP-220V1F	11 L - 1600 C - TP B2-01-010827.11L-1600C-TP-380V2F	11 L - 1700 C - TP B2-01-010827.11L-1700C-TP-380V2F
Tamano del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	870*1110*990	870*1110*990	870*1110*990	870*1110*990
Pe o bruto (kg)	146	146	146	146

Especificación	16 L - 1000 C - T B2-01-010827.16L-1000C-T-220V1F	16 L - 1000 C - TP B2-01-010827.16L-1000C-TP-220V1F	16L-1000C-T-380V3F B2-01-010827.16L-1000C-T-380V3F	16L-1000C-TP-380V3F B2-01-010827.16L-1000C-TP-380V3F
E pecificacion	11L-1600C-ver ion TP bifa ica 380 V (B2-01-010827.11L-1600C-ver ion TP bifa ica 380 V)Cotizar	16L-1000C-ver ion TP trifa ica 380 V (B2-01-010827.16L-1000C-ver ion TP trifa ica 380 V)Cotizar	6L-1600C-ver ion TP monofa ica 220 V (B2-01-010827.6L-1600C-ver ion TP monofa ica 220 V)Cotizar	6L-1700C-ver ion TP monofa ica 220 V (B2-01-010827.6L-1700C-ver ion TP monofa ica 220 V)Cotizar
Temperatura maxima (℃)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	16	30	30	30
Preci ion de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Potencia (kW)	6	10	10	10
Fuente de alimentacion	E tandar: CA 220, 50/60 Hz; Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz
Ta a de calentamiento	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP
Uniformidad de temperatura	±6℃	±6℃	±6℃	±6℃
Material	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica
Elemento calefactor	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico
Control de temperatura	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente
Opcional	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel
Funcione	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)
Tamano interno (An. x Pr. x Al.) mm	250*400*160	300*500*200	300*500*200	300*500*200
Tamano externo (An. x Pr. x Al.) mm	550*690*660	600*780*710	600*780*710	600*780*710
Tamano del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	680*910*870	870*1110*990	870*1110*990	870*1110*990
Pe o bruto (kg)	111	146	146	146

Especificación	30 L - 1000 C - TP B2-01-010827.30L-1000C-TP-380V3F	30 L - 1200 C - TP B2-01-010827.30L-1200C-TP-380V3F	6 L - 1000 C - TP B2-01-010827.6L-1000C-TP-220V1F	6 L - 1200 C - TP B2-01-010827.6L-1200C-TP-220V1F
E pecificacion	30L-1000C-ver ion T trifa ica 220 V (B2-01-010827.30L-1000C-ver ion T trifa ica 220 V)Cotizar	30L-1000C-ver ion TP trifa ica 380 V (B2-01-010827.30L-1000C-ver ion TP trifa ica 380 V)Cotizar	16L-1000C-ver ion TP monofa ica 220 V (B2-01-010827.16L-1000C-ver ion TP monofa ica 220 V)Cotizar	30L-1000C-ver ion T trifa ica 380 V (B2-01-010827.30L-1000C-ver ion T trifa ica 380 V)Cotizar
Temperatura maxima (℃)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	30	30	30	30
Preci ion de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Potencia (kW)	10	10	10	10
Fuente de alimentacion	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz
Ta a de calentamiento	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	30 L - 1000 C - TP B2-01-010827.30L-1000C-TP-380V3F	30 L - 1200 C - TP B2-01-010827.30L-1200C-TP-380V3F	6 L - 1000 C - TP B2-01-010827.6L-1000C-TP-220V1F	6 L - 1200 C - TP B2-01-010827.6L-1200C-TP-220V1F
Uniformidad de temperatura	±6℃	±6℃	±6℃	±6℃
Material	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica
Elemento calefactor	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico
Control de temperatura	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente
Opcional	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel
Funcione	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)
Tamano interno (An. x Pr. x Al.) mm	300*500*200	300*500*200	300*500*200	300*500*200
Tamano externo (An. x Pr. x Al.) mm	600*780*710	600*780*710	600*780*710	600*780*710
Tamano del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	870*1110*990	870*1110*990	870*1110*990	870*1110*990
Pe o bruto (kg)	146	146	146	146

Especificación	6 L - 1600 C - TP B2-01-010827.6L-1600C-TP-220V1F	6 L - 1700 C - TP B2-01-010827.6L-1700C-TP-220V1F	6L-1600C-TP-380V2F B2-01-010827.6L-1600C-TP-380V2F	6L-1700C-TP-380V2F B2-01-010827.6L-1700C-TP-380V2F
E pecificacion	6L-1000C-ver ion T monofa ica 220 V (B2-01-010827.6L-1000C-ver ion T monofa ica 220 V)Cotizar	6L-1200C-ver ion T monofa ica 220 V (B2-01-010827.6L-1200C-ver ion T monofa ica 220 V)Cotizar	8L-1300C-ver ion T monofa ica 220 V (B2-01-010827.8L-1300C-ver ion T monofa ica 220 V)Cotizar	8L-1300C-ver ion TP monofa ica 220 V (B2-01-010827.8L-1300C-ver ion TP monofa ica 220 V)Cotizar
Temperatura maxima (℃)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	30	30	30	30
Preci ion de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Potencia (kW)	10	10	10	10
Fuente de alimentacion	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz
Ta a de calentamiento	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP
Uniformidad de temperatura	±6℃	±6℃	±6℃	±6℃
Material	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica
Elemento calefactor	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico
Control de temperatura	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente
Opcional	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel
Funcione	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)
Tamano interno (An. x Pr. x Al.) mm	300*500*200	300*500*200	300*500*200	300*500*200
Tamano externo (An. x Pr. x Al.) mm	600*780*710	600*780*710	600*780*710	600*780*710

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	6 L - 1600 C - TP B2-01-010827.6L-1600C-TP-220V1F	6 L - 1700 C - TP B2-01-010827.6L-1700C-TP-220V1F	6L-1600C-TP-380V2F B2-01-010827.6L-1600C-TP-380V2F	6L-1700C-TP-380V2F B2-01-010827.6L-1700C-TP-380V2F
Tamano del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	870*1110*990	870*1110*990	870*1110*990	870*1110*990
Pe o bruto (kg)	146	146	146	146

Especificación	8 L - 1000 C - T B2-01-010827.8L-1000C-T-220V1F	8 L - 1000 C - TP B2-01-010827.8L-1000C-TP-220V1F	8 L - 1200 C - TP B2-01-010827.8L-1200C-TP-220V1F	8 L - 1300 C - T B2-01-010827.8L-1300C-T-220V1F
E pecificacion	10L-1300C-ver ion TP monofa ica 220 V (B2-01-010827.10L-1300C-ver ion TP monofa ica 220 V)Cotizar	16L-1000C-ver ion TP trifa ica 220 V (B2-01-010827.16L-1000C-ver ion TP trifa ica 220 V)Cotizar	30L-1000C-ver ion TP trifa ica 220 V (B2-01-010827.30L-1000C-ver ion TP trifa ica 220 V)Cotizar	30L-1200C-ver ion T trifa ica 220 V (B2-01-010827.30L-1200C-ver ion T trifa ica 220 V)Cotizar
Temperatura maxima (℃)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	8	30	30	30
Preci ion de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
Potencia (kW)	3.5	10	10	10
Fuente de alimentacion	CA 220, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz
Ta a de calentamiento	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP	1~30 ℃/min para la erie TP
Uniformidad de temperatura	±6℃	±6℃	±6℃	±6℃
Material	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica
Elemento calefactor	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico	Alambre para horno electrico
Control de temperatura	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente	Controlador de temperatura inteligente
Opcional	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel
Funcione	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)
Tamano interno (An. x Pr. x Al.) mm	200*300*120	300*500*200	300*500*200	300*500*200
Tamano externo (An. x Pr. x Al.) mm	500*580*610	600*780*710	600*780*710	600*780*710
Tamano del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	630*800*870	870*1110*990	870*1110*990	870*1110*990
Pe o bruto (kg)	84	146	146	146

Especificación	8 L - 1300 C - TP B2-01-010827.8L-1300C-TP-220V1F
E pecificacion	30L-1200C-ver ion T trifa ica 380 V (B2-01-010827.30L-1200C-ver ion T trifa ica 380 V)Cotizar
Temperatura maxima (℃)	1200
Capacidad (L)	30
Preci ion de temperatura	±1℃
Potencia (kW)	10
Fuente de alimentacion	E tandar: CA 220, 50/60 Hz (trifa ica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz
Ta a de calentamiento	1~30 ℃/min para la erie TP
Uniformidad de temperatura	±6℃
Material	Material exterior: Acero laminado en frio, acero al carbono pulverizado. Material interior: Camara interior de ceramica
Elemento calefactor	Alambre para horno electrico

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	8 L - 1300 C - TP B2-01-010827.8L-1300C-TP-220V1F
Control de temperatura	Controlador de temperatura inteligente
Opcional	Orificio de ob ervacion; Chimenea de e cape; Placa inferior del horno (B2-01-012354.7 e e tandar); Regi trador in papel
Funcione	Apagado automatico una vez abierta la puerta; 30 periodo programable (olo para tipo T)
Tamano interno (An. x Pr. x Al.) mm	300*500*200
Tamano externo (An. x Pr. x Al.) mm	600*780*710
Tamano del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm	870*1110*990
Pe o bruto (kg)	146

Aplicaciones

Equipos de control de temperatura de laboratorio: compare Temperatura maxima (°C), Capacidad (L) y Precision de temperatura para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010827.6L-1000C-T-220V1F: Capacidad (L): 6; Precision de temperatura: ±1°C.

B2-01-010827.6L-1000C-TP-220V1F: Capacidad (L): 8; Temperatura maxima (°C): 1200.

B2-01-010827.6L-1200C-T-220V1F: Capacidad (L): 16; Fuente de alimentacion: Estandar: CA 220, 50/60 Hz; Opcional: CA 380, 50/60 Hz.

B2-01-010827.6L-1200C-TP-220V1F: Capacidad (L): 30; Fuente de alimentacion: Estandar: CA 220, 50/60 Hz (trifasica); Opcional: CA 380, 50/60 Hz.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige capacidad (l): 6 y precision de temperatura: ±1°C.

Conviene cuando su proceso exige capacidad (l): 8 y temperatura maxima (°C): 1200.

Conviene cuando su proceso exige capacidad (l): 16 y fuente de alimentacion: estandar: ca 220, 50/60 hz; opcional: ca 380, 50/60 hz.

Conviene cuando su proceso exige capacidad (l): 30 y fuente de alimentacion: estandar: ca 220, 50/60 hz (trifasica); opcional: ca 380, 50/60 hz.

Como elegir rapido

Empiece comparando Temperatura maxima (°C), Capacidad (L) y Precision de temperatura. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Temperatura maxima (°C), Capacidad (L) y Precision de temperatura con margen segun su carga real.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización