



Baño de agua termostático

Código: B2-01-010828

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The water bath is mainly used in the laboratories and laboratories of colleges and universities, scientific research enterprises and institutions. Distillation, drying, concentration and temperature staining of various chemical samples of biological products, examination of serum and biochemical experiments, constant temperature culture and boiling disinfection of syringes and small surgical instruments.

Características

1. The shell adopts cold plate spraying, which improves the anti-corrosion ability of the whole machine.
2. The water tank is made of 304 stainless steel, which is resistant to high temperature, corrosion and rust.
3. Adjustable ring cover to meet the needs of different sizes of experimental instruments.
4. Real-time temperature value display, accurate temperature control, countdown display.
5. Hidden stretch drain, beautiful, convenient and durable.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	3,5 L - modelo 1	6,8 L - modelo 2	13 L - modelo 3	20L - modelo 4	26L - modelo 5
Capacidad	3,5 L	6,8 L	13 L	20L	26L
Rango de temperatura	TA+5~99,9°C	T amb +5~99,9 °C	ambiente+5~99,9 °C	TA+5~99,9°C	TA+5~99,9°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1 °C	0,1 °C	0,1°C	0,1°C
Fluctuación de temperatura	±0,5°C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5°C	±0,5°C
Uniformidad de temperatura	±0,5°C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5°C	±0,5°C
Rango de temporización	1~999 min	1~999 min	1~999 min	1~999min	1~999min
Pantalla	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Protección anti-seco	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Consumo	300 W	600 W	800 W	1200W	1800W
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz	Estándar: AC 220 V, 50/60 Hz; Opcional: AC 110 V, 50/60 Hz	Estándar: AC220 V, 50/60 Hz; Opcional: AC110 V, 50/60 Hz	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones internas (LxAxH)	160*160*140 mm	305*160*140 mm	305×305×140 mm	470*305*140mm	620*305*140mm
Dimensiones externas (LxAxH)	210*215*195 mm	365*215*195 mm	365×365×195 mm	530*365*195mm	680*365*195mm

Especificación	3,5 L - modelo 1	6,8 L - modelo 2	13 L - modelo 3	20L - modelo 4	26L - modelo 5
Peso neto	2,7 kg	3 kg	4,3 kg	5,4kg	7kg
Dimensiones del embalaje (LxAxH)	210*215*195 mm	395*215*240 mm	395x395x240 mm	560*395*240mm	705*410*265mm
Peso bruto	3,5 kg	3,7 kg	5,3 kg	6,7kg	8,6kg

Aplicaciones

Baño de agua termostático para uso de laboratorio en destilación, secado, concentración, tinción, análisis de sueros, experimentos bioquímicos, cultivo a temperatura constante y desinfección por ebullición indicada en la ficha.

- Elija la variante principalmente por capacidad útil: 3,5 L, 6,8 L, 13 L, 20 L o 26 L.
- El rango de temperatura, precisión, fluctuación y uniformidad son equivalentes entre variantes; no justifican por sí solos subir de capacidad 6,8/13/20/26 L y tamaño interno.
- Revise el tamaño interno cuando el recipiente o montaje de laboratorio sea el factor limitante.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Baño de agua termostático para uso de laboratorio en destilación, secado, concentración, tinción, análisis de sueros, experimentos bioquímicos, cultivo a temperatura constante y desinfección por ebullición indicada en la ficha. - Elija la variante principalmente por capacidad útil: 3,5 L, 6,8 L, 13 L, 20 L o 26 L. - El rango de temperatura, precisión, fluctuación y uniformidad son equivalentes entre variantes; no justifican por sí solos subir de configuración. - Revise el tamaño interno cuando el recipiente o montaje de laboratorio sea el factor limitante.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Baño de agua termostático para uso de laboratorio en destilación, secado, concentración, tinción, análisis de sueros, experimentos bioquímicos, cultivo a temperatura constante y desinfección por ebullición indicada en la ficha. - Elija la variante principalmente por capacidad útil: 3,5 L, 6,8 L, 13 L, 20 L o 26 L. - El rango de temperatura, precisión, fluctuación y uniformidad son equivalentes entre variantes; no justifican por sí solos subir de configuración. - Revise el tamaño interno cuando el recipiente o montaje de laboratorio sea el factor limitante.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Baño de agua termostático para uso de laboratorio en destilación, secado, concentración, tinción, análisis de sueros, experimentos bioquímicos, cultivo a temperatura constante y desinfección por ebullición indicada en la ficha. - Elija la variante principalmente por capacidad útil: 3,5 L, 6,8 L, 13 L, 20 L o 26 L. - El rango de temperatura, precisión, fluctuación y uniformidad son equivalentes entre variantes; no justifican por sí solos subir de configuración. - Revise el tamaño interno cuando el recipiente o montaje de laboratorio sea el factor limitante.

Recomendación de compra

Guía de compra Baño de agua termostático para uso de laboratorio en destilación, secado, concentración, tinción, análisis de sueros, experimentos bioquímicos, cultivo a temperatura constante y desinfección por ebullición indicada en la ficha. - Elija la variante principalmente por capacidad útil: 3,5 L, 6,8 L, 13 L, 20 L o 26 L. - El rango de temperatura, precisión, fluctuación y uniformidad son equivalentes entre variantes; no justifican por sí solos subir de configuración. - Revise el tamaño interno cuando el recipiente o montaje de laboratorio sea el factor limitante.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)