Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Baño de agua termostatico 3,5-26 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010828.1
2	B2-01-010828.2
3	B2-01-010828.3
4	B2-01-010828.4
5	B2-01-010828.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El baño de agua se usa principalmente en laboratorios de colegios y universidades y de empresas e instituciones de investigación científica. Destilación, secado, concentración y tinción a temperatura de diversas muestras químicas de productos biológicos, examen de suero y experimentos bioquímicos, cultivo a temperatura constante y desinfección por ebullición de jeringas y pequeños instrumentos quirúrgicos.

Características

1. La carcasa se pinta por pulverización sobre placa en frío, lo que mejora la resistencia a la corrosión de todo el equipo.
2. El depósito de agua es de acero inoxidable 304, resistente a altas temperaturas, a la corrosión y al óxido.
3. Tapa de anillos ajustable para instrumentos experimentales de distintos tamaños.
4. Visualización en tiempo real del valor de temperatura, control de temperatura y visualización de cuenta regresiva.
5. Drenaje extensible oculto.

Especificaciones técnicas

Especificación	**3.5L B2-01-010828.1**	**6.8L B2-01-010828.2**	**13L B2-01-010828.3**	**20L B2-01-010828.4**
Capacidad	3.5L	6.8L	13L	20L
Rango de temperatura	Temp. ambiente+5~99.9℃	Temp. ambiente+5~99.9℃	Temp. ambiente+5~99.9℃	Temp. ambiente+5~99.9℃
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	3.5L B2-01-010828.1	6.8L B2-01-010828.2	13L B2-01-010828.3	20L B2-01-010828.4
Uniformidad de temperatura	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
Rango de temporización	1~999min	1~999min	1~999min	1~999min
Pantalla	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Protección contra funcionamiento en seco	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Consumo de potencia	300W	600W	800W	1200W
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz
Dimensiones internas (L*An*Al)	160*160*140mm	305*160*140mm	305*305*140mm	470*305*140mm
Dimensiones externas (L*An*Al)	210*215*195mm	365*215*195mm	365*365*195mm	530*365*195mm
Peso neto	2.7kg	3kg	4.3kg	5.4kg
Dimensiones de embalaje (L*An*Al)	210*215*195mm	395*215*240mm	395*395*240mm	560*395*240mm
Peso bruto	3.5kg	3.7kg	5.3kg	6.7kg

Especificación	26L B2-01-010828.5
Capacidad	26L
Rango de temperatura	Temp. ambiente+5~99.9℃
Precisión de temperatura	0.1℃
Fluctuación de temperatura	±0.5℃
Uniformidad de temperatura	±0.5℃
Rango de temporización	1~999min
Pantalla	Pantalla LED
Protección contra funcionamiento en seco	Estándar
Consumo de potencia	1800W
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz
Dimensiones internas (L*An*Al)	620*305*140mm
Dimensiones externas (L*An*Al)	680*365*195mm
Peso neto	7kg
Dimensiones de embalaje (L*An*Al)	705*410*265mm
Peso bruto	8.6kg

Aplicaciones

1. Defina la capacidad del baño

Compare el volumen de agua y el tamaño de los recipientes que va a sumergir con la capacidad y las dimensiones internas del equipo.

- **Capacidad**: 3.5L
  - **Dimensiones internas (L*An*Al)**: 160*160*140mm
- **Capacidad**: 6.8L
  - **Dimensiones internas (L*An*Al)**: 305*160*140mm
- **Capacidad**: 13L
  - **Dimensiones internas (L*An*Al)**: 305*305*140mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Capacidad**: 20L
  - **Dimensiones internas (L*An*Al)**: 470*305*140mm
- **Capacidad**: 26L
  - **Dimensiones internas (L*An*Al)**: 620*305*140mm

2. Confirme la temperatura de trabajo

Verifique que el rango de temperatura y la uniformidad cubran lo que exige su método.

- **Capacidad**: 3.5L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+5~99.9℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±0.5℃
- **Capacidad**: 6.8L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+5~99.9℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±0.5℃
- **Capacidad**: 13L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+5~99.9℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±0.5℃
- **Capacidad**: 20L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+5~99.9℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±0.5℃
- **Capacidad**: 26L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+5~99.9℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±0.5℃

3. Prevea la instalación

Revise la alimentación eléctrica, la potencia consumida y el espacio de mesón disponible.

- **Capacidad**: 3.5L
  - **Consumo de potencia**: 300W
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 6.8L
  - **Consumo de potencia**: 600W
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 13L
  - **Consumo de potencia**: 800W
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 20L
  - **Consumo de potencia**: 1200W
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 26L
  - **Consumo de potencia**: 1800W
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: AC220V, 50/60Hz; Opcional: AC110V, 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización