Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tanque de agua termostatico 5-20 L

Código: B2-01-010833.1 / B2-01-010833.2 / B2-01-010833.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El baño de agua es un dispositivo de laboratorio que se usa principalmente para calentar muestras a temperatura constante mediante un baño de agua.

Características

1. Calentamiento integral, aumento rápido de la temperatura y operación a temperatura constante.
2. Pantalla OLED, con temperatura, tiempo y otros parámetros mostrados en tiempo real.
3. Monitoreo por algoritmo: si falta agua al encender, se detiene el calentamiento; el tiempo de trabajo del instrumento se puede fijar libremente.
4. La tapa del baño de agua se puede adaptar a recipientes de distintos tamaños.

Especificaciones técnicas

Especificación	5L B2-01-010833.1	10L B2-01-010833.2	20L B2-01-010833.3
Capacidad	5L	10L	20L
Cámara	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Rango de temperatura	Temp. ambiente~100℃	Temp. ambiente~100℃	Temp. ambiente~100℃
Fluctuación de temperatura	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
Pantalla	OLED	OLED	OLED
Temporización	Sí	Sí	Sí
Consumo de potencia	600W	1000W	1500W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	300*150*150mm	325*300*145mm	505*300*150mm
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	385*280*275mm	385*420*275mm	570*420*275mm
Peso neto	6.15kg	7.85kg	11.3kg
Dimensiones de embalaje (An*Pr*Al)	444*294*324mm	444*444*324mm	634*444*324mm
Peso bruto	7.8kg	10.5kg	13.6kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. Defina la capacidad del tanque

Compare el volumen de agua y el tamaño de los recipientes que va a calentar con la capacidad y las dimensiones internas del equipo.

- **Capacidad**: 5L
  - **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 300*150*150mm
- **Capacidad**: 10L
  - **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 325*300*145mm
- **Capacidad**: 20L
  - **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 505*300*150mm

2. Confirme la temperatura de trabajo

Verifique que el rango de temperatura y la fluctuación admitida cubran lo que exige su método.

- **Capacidad**: 5L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente~100℃
  - **Fluctuación de temperatura**: ±0.5℃
- **Capacidad**: 10L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente~100℃
  - **Fluctuación de temperatura**: ±0.5℃
- **Capacidad**: 20L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente~100℃
  - **Fluctuación de temperatura**: ±0.5℃

3. Prevea la instalación

Revise la alimentación eléctrica, la potencia consumida y el espacio de mesón para las dimensiones externas.

- **Capacidad**: 5L
  - **Consumo de potencia**: 600W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 385*280*275mm
- **Capacidad**: 10L
  - **Consumo de potencia**: 1000W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 385*420*275mm
- **Capacidad**: 20L
  - **Consumo de potencia**: 1500W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 570*420*275mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización