Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Deposito de agua a temperatura constante

Código: B2-01-010834.1 / B2-01-010834.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El depósito de agua a temperatura constante es un instrumento diseñado para mantener una temperatura estable y uniforme en diversas aplicaciones de laboratorio.

Características

1. Control por microprocesador; pantalla LCD en la versión de 13.6L y pantalla LED en la de 32L.
2. Función de temporización y protección contra sobretemperatura.
3. Material exterior: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
4. Material interior: cámara interior de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

Especificación	13.6L B2-01-010834.1	32L B2-01-010834.2
Capacidad	13.6L	32L
Rango de temperatura	Temp. ambiente+5~100℃	Temp. ambiente+5~100℃
Fluctuación de temperatura	≤±0.5℃	≤±0.5℃
Consumo de potencia	800W	1500W
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	420*180*180mm	600*300*180mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	580*250*270mm	760*370*270mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	640*310*310mm	820*440*310mm
Peso neto	10kg	15kg
Peso bruto	11kg	17kg

Aplicaciones

1. ## Defina la capacidad del depósito

   Compare el volumen de agua y el tamaño de los recipientes que va a calentar con la capacidad y las dimensiones internas del equipo.

   - **Capacidad**: 13.6L

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 420*180*180mm
- **Capacidad**: 32L
  - **Dimensiones internas (An×Pr×Al)**: 600*300*180mm

2. Confirme la temperatura de trabajo

Verifique que el rango de temperatura y la fluctuación admitida cubran lo que exige su método.

- **Capacidad**: 13.6L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+5~100℃
- **Capacidad**: 32L
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+5~100℃

3. Prevea la instalación

Revise la alimentación eléctrica, la potencia consumida y el espacio de mesón para las dimensiones externas.

- **Capacidad**: 13.6L
  - **Consumo de potencia**: 800W
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 580*250*270mm
- **Capacidad**: 32L
  - **Consumo de potencia**: 1500W
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 760*370*270mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización