Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Baño de agua supertermostatico

Código: B2-01-010835.1 / B2-01-010835.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El baño de agua supertermostático está fabricado con placa resistente a la corrosión mediante un proceso de fabricación, y su índice de desempeño cumple los requisitos de la norma nacional. Tiene control de temperatura, alta resistencia a la corrosión, estructura compacta, ahorro de energía y larga vida útil, entre otros.

Características

1. Cámara interior y tapa de acero inoxidable.
2. Resistencia a altas temperaturas y a la corrosión.
3. Material exterior: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo.
4. Controlador PID con microprocesador, pantalla LED.
5. El tiempo de equilibrio térmico es corto, la fluctuación de temperatura es pequeña y la uniformidad es buena.

Especificaciones técnicas

Especificación	Potencia 800 W B2-01-010835.1	Potencia 1000 W B2-01-010835.2
Capacidad	20L	20L
Rango de temperatura	Temp. ambiente+5~100℃	Temp. ambiente+5~100℃
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃
Fluctuación de temperatura	≤±0.1℃	≤±0.1℃
Uniformidad de temperatura	±0.1℃	±0.1℃
Rango de temporización	0~999min	0~999min
Pantalla	LED	LED
Caudal de la bomba	≥6L/min	≥6L/min
Consumo de potencia	800W	1000W
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones de la cámara de trabajo (L×Pr×Al)	280*240*180mm	280*240*180mm
Dimensiones internas (L×Pr×Al)	400*280*180mm	400*280*180mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Potencia 800 W B2-01-010835.1	Potencia 1000 W B2-01-010835.2
Dimensiones externas (L×Pr×Al)	470*360*390mm	470*360*390mm
Peso neto	12kg	12kg
Dimensiones de embalaje (L×Pr×Al)	520*410*420mm	520*410*420mm

Aplicaciones

1. Defina la capacidad del baño

Compare el volumen de agua y el tamaño de los recipientes que va a sumergir con la capacidad y las dimensiones de la cámara de trabajo.

- **Consumo de potencia**: 800W
  - **Capacidad**: 20L
  - **Dimensiones de la cámara de trabajo (L×Pr×Al)**: 280*240*180mm
- **Consumo de potencia**: 1000W
  - **Capacidad**: 20L
  - **Dimensiones de la cámara de trabajo (L×Pr×Al)**: 280*240*180mm

2. Confirme la estabilidad de temperatura

Verifique que el rango de temperatura, la fluctuación y la uniformidad cubran lo que exige su método.

- **Consumo de potencia**: 800W
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+5~100℃
  - **Fluctuación de temperatura**: ≤±0.1℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±0.1℃
- **Consumo de potencia**: 1000W
  - **Rango de temperatura**: Temp. ambiente+5~100℃
  - **Fluctuación de temperatura**: ≤±0.1℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±0.1℃

3. Prevea la instalación

Revise la alimentación eléctrica, la potencia consumida y el espacio de mesón para las dimensiones externas.

- **Consumo de potencia**: 800W
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (L×Pr×Al)**: 470*360*390mm
- **Consumo de potencia**: 1000W
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (L×Pr×Al)**: 470*360*390mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización