Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tanque de agua a temperatura constante 30-100 L

Código: B2-01-010836.1 / B2-01-010836.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El tanque de agua a temperatura constante es un equipo de laboratorio que controla y estabiliza la temperatura en aplicaciones que requieren condiciones térmicas constantes. Se usa para incubar muestras, realizar reacciones químicas y llevar a cabo experimentos sensibles a la temperatura, y mantiene una temperatura uniforme.

Especificaciones técnicas

Especificación	30L B2-01-010836.1	100L B2-01-010836.2
Tipo	2 filas, 6 orificios	No
Capacidad	30L	100L
Rango de temperatura	RT+5~100℃(Atmósfera normal□	RT+5~100℃(Atmósfera normal□
Fluctuación de temperatura	±0.5℃	≤±1℃
Uniformidad de temperatura	±0.5℃	≤±2℃
Precisión de temperatura	0.1℃	0.1℃
Rango de tiempo	1~9999/continuo	1~9999/continuo
Consumo	1500W	2000W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
Tamaño de la tapa	Φ37, Φ58, Φ79, Φ100, Φ120	No
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	500*300*200mm	1330*450*170mm
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	665*364*281mm	1501*523*288mm
Peso neto	15kg	40kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	710*405*330mm	1550*575*330mm
Peso bruto	18kg	45kg

Aplicaciones

1. ## Capacidad del tanque

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Compare el volumen de agua y el espacio interior que necesitan sus recipientes con la capacidad y las dimensiones internas de cada versión.

- **Capacidad**: 30L
  - **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 500*300*200mm
- **Capacidad**: 100L
  - **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 1330*450*170mm

2. Estabilidad de la temperatura

Confirme que la fluctuación y la uniformidad de temperatura de la versión elegida cumplen lo que exige su ensayo.

- **Capacidad**: 30L
  - **Fluctuación de temperatura**: ±0.5℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ±0.5℃
- **Capacidad**: 100L
  - **Fluctuación de temperatura**: ≤±1℃
  - **Uniformidad de temperatura**: ≤±2℃

3. Instalación

Prevea una toma eléctrica adecuada al consumo y a la alimentación del equipo.

- **Capacidad**: 30L
  - **Consumo**: 1500W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)
- **Capacidad**: 100L
  - **Consumo**: 2000W
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 50/60Hz(Opcional)

Reserve en el mesón el espacio que ocupan las dimensiones externas del equipo.

- **Capacidad**: 30L
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 665*364*281mm
- **Capacidad**: 100L
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 1501*523*288mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización