Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de mufla de fibra cerámica (1200 °C)

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B3-00001-0025-A
2	B3-00001-005-A
3	B3-00001-008-A
4	B3-00001-010-A
5	B3-00001-036-A
6	B3-00001-0025-A-SS
7	B3-00001-005-A-SS
8	B3-00001-008-A-SS
9	B3-00001-010-A-SS
10	B3-00001-002-B
11	B3-00001-007-B
12	B3-00001-012-B
13	B3-00001-016-B
14	B3-00001-036-B
15	B3-00001-002-B-SS
16	B3-00001-007-B-SS
17	B3-00001-012-B-SS
18	B3-00001-016-B-SS
19	B3-00001-002-BP
20	B3-00001-007-BP
21	B3-00001-012-BP

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
22	B3-00001-016-BP
23	B3-00001-036-BP
24	B3-00001-002-BP-SS
25	B3-00001-007-BP-SS
26	B3-00001-012-BP-SS
27	B3-00001-016-BP-SS

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Ejemplo: 036-BP-SS = 36 L, programable, inoxidable.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

- Revestimiento de fibra de mullita policristalina (120-250 mm) para alto aislamiento termico.
- Doble pared con ventilacion forzada; temperatura superficial por debajo de 60 °C.
- Techo reforzado para trabajo continuo sin deformaciones.

Especificaciones técnicas

Especificación	B3-00001-002-B	B3-00001-002-B-SS	B3-00001-002-BP	B3-00001-002-BP-SS
Modelo	B3-00001-002-B	B3-00001-002-B-SS	B3-00001-002-BP	B3-00001-002-BP-SS
Temperatura maxima (°C)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	2 L	2 L	2 L	2 L
Control	Control avanzado	Control avanzado	Control programable	Control programable
Carcasa	Acero pintado	Acero inoxidable	Acero pintado	Acero inoxidable
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	120*200*80	120*200*80	120*200*80	120*200*80
Potencia	2.5 kW	2.5 kW	2.5 kW	2.5 kW
Peso	37 kg	37 kg	37 kg	37 kg
Material	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica
Elemento calefactor	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo

Especificación	B3-00001-0025-A	B3-00001-0025-A-SS	B3-00001-005-A	B3-00001-005-A-SS
Modelo	B3-00001-0025-A	B3-00001-0025-A-SS	B3-00001-005-A	B3-00001-005-A-SS
Temperatura maxima (°C)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	2.5 L	2.5 L	5 L	5 L
Control	Control estandar	Control estandar	Control estandar	Control estandar
Carcasa	Acero pintado	Acero inoxidable	Acero pintado	Acero inoxidable
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B3-00001-0025-A	B3-00001-0025-A-SS	B3-00001-005-A	B3-00001-005-A-SS
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	120*200*80	120*200*80	150*300*120	150*300*120
Potencia	2.5 kW	2.5 kW	4 kW	4 kW
Peso	37 kg	37 kg	65 kg	65 kg
Material	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica
Elemento calefactor	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo

Especificación	B3-00001-007-B	B3-00001-007-B-SS	B3-00001-007-BP	B3-00001-007-BP-SS
Modelo	B3-00001-007-B	B3-00001-007-B-SS	B3-00001-007-BP	B3-00001-007-BP-SS
Temperatura maxima (°C)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	7 L	7 L	7 L	7 L
Control	Control avanzado	Control avanzado	Control programable	Control programable
Carcasa	Acero pintado	Acero inoxidable	Acero pintado	Acero inoxidable
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	200*300*200	200*300*200	200*300*200	200*300*200
Potencia	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW
Peso	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Material	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica
Elemento calefactor	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo

Especificación	B3-00001-008-A	B3-00001-008-A-SS	B3-00001-010-A	B3-00001-010-A-SS
Modelo	B3-00001-008-A	B3-00001-008-A-SS	B3-00001-010-A	B3-00001-010-A-SS
Temperatura maxima (°C)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	8 L	8 L	10 L	10 L
Control	Control estandar	Control estandar	Control estandar	Control estandar
Carcasa	Acero pintado	Acero inoxidable	Acero pintado	Acero inoxidable
Alimentacion electrica	220 V	220 V	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	200*300*180	200*300*180	200*400*180	200*400*180
Potencia	8 kW	8 kW	10 kW	10 kW
Peso	100 kg	100 kg	110 kg	110 kg
Material	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica
Elemento calefactor	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo

Especificación	B3-00001-012-B	B3-00001-012-B-SS	B3-00001-012-BP	B3-00001-012-BP-SS
Modelo	B3-00001-012-B	B3-00001-012-B-SS	B3-00001-012-BP	B3-00001-012-BP-SS
Temperatura maxima (°C)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	12 L	12 L	12 L	12 L
Control	Control avanzado	Control avanzado	Control programable	Control programable
Carcasa	Acero pintado	Acero inoxidable	Acero pintado	Acero inoxidable
Alimentacion electrica	380 V	380 V	380 V	380 V

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B3-00001-012-B	B3-00001-012-B-SS	B3-00001-012-BP	B3-00001-012-BP-SS
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	200*300*200	200*300*200	200*300*200	200*300*200
Potencia	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW
Peso	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Material	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica
Elemento calefactor	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo

Especificación	B3-00001-016-B	B3-00001-016-B-SS	B3-00001-016-BP	B3-00001-016-BP-SS
Modelo	B3-00001-016-B	B3-00001-016-B-SS	B3-00001-016-BP	B3-00001-016-BP-SS
Temperatura maxima (°C)	1200	1200	1200	1200
Capacidad (L)	16 L	16 L	16 L	16 L
Control	Control avanzado	Control avanzado	Control programable	Control programable
Carcasa	Acero pintado	Acero inoxidable	Acero pintado	Acero inoxidable
Alimentacion electrica	380 V	380 V	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	250*400*160	250*400*160	250*400*160	250*400*160
Potencia	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Peso	96 kg	96 kg	96 kg	96 kg
Material	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica
Elemento calefactor	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo

Especificación	B3-00001-036-A	B3-00001-036-B	B3-00001-036-BP
Modelo	B3-00001-036-A	B3-00001-036-B	B3-00001-036-BP
Temperatura maxima (°C)	1200	1200	1200
Capacidad (L)	36 L	36 L	36 L
Control	Control estandar	Control avanzado	Control programable
Carcasa	Acero pintado	Acero pintado	Acero pintado
Alimentacion electrica	380 V	380 V	380 V
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) mm	300*400*300	300*400*300	300*400*300
Potencia	12 kW	12 kW	12 kW
Peso	260 kg	260 kg	260 kg
Material	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica	Camara de fibra ceramica
Elemento calefactor	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo	Alambre calefactor / resistencia segun modelo

Aplicaciones

Descripcion del Producto Revestimiento de fibra de mullita policristalina (120-250 mm) para alto aislamiento termico. Doble pared con ventilacion forzada; temperatura superficial por debajo de 60.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización