Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Baño de agua termostatico con agitacion

Código: B2-01-010845.1 / B2-01-010845.2 / B2-01-010845.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El baño de agua termostático con agitación es un instrumento de laboratorio que proporciona calentamiento controlado y agitación uniforme de forma simultánea.

Características

1. Controlador con microprocesador y pantalla LED para el control de la temperatura.
2. Pinza de resorte multipropósito de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

Especificación	Oscilación rotatoria, continua B2-01-010845.1	Oscilación rotatoria&vaivén, continua B2-01-010845.2	Vaivén, continuo B2-01-010845.3
Amplitud de agitación	≥20mm	≥20mm	≥20mm
Método de agitación	Oscilación rotatoria, continua	Oscilación rotatoria&vaivén, continua	Vaivén, continuo
Pantalla	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Velocidad de rotación	60~280rpm	60~280rpm	60~280rpm
Rango de temperatura	Temperatura ambiente~100°C	Temperatura ambiente~100°C	Temperatura ambiente~100°C
Precisión de temperatura	±0.5 °C	±0.5 °C	±0.5 °C
Rango de temporización	0~9999min	0~9999min	0~9999min
Consumo	1500W	1500W	1500W
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones internas (La*An*Al)	490*390*170mm	490*390*170mm	490*390*170mm
Dimensiones externas (La*An*Al)	700*530*480mm	700*530*480mm	700*530*480mm
Dimensiones de embalaje (La*An*Al)	800*600*560mm	810*600*580mm	810*600*580mm
Peso bruto	48kg	52kg	48kg

Aplicaciones

1. Elija el método de agitación

Defina si sus muestras requieren oscilación rotatoria, vaivén o ambos movimientos, y elija la versión que lo ofrece.

- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria, continua
- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria&vaivén, continua
- **Método de agitación**: Vaivén, continuo

Compare la amplitud y la velocidad de agitación que pide su protocolo con las del equipo.

- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria, continua
  - **Amplitud de agitación**: ≥20mm
  - **Velocidad de rotación**: 60~280rpm
- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria&vaivén, continua
  - **Amplitud de agitación**: ≥20mm
  - **Velocidad de rotación**: 60~280rpm
- **Método de agitación**: Vaivén, continuo
  - **Amplitud de agitación**: ≥20mm
  - **Velocidad de rotación**: 60~280rpm

2. Confirme temperatura y tiempo

Verifique que la temperatura de trabajo y la precisión que necesita estén dentro de lo que indica el .

- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria, continua
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente~100°C
  - **Precisión de temperatura**: ±0.5 °C
- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria&vaivén, continua
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente~100°C
  - **Precisión de temperatura**: ±0.5 °C
- **Método de agitación**: Vaivén, continuo
  - **Rango de temperatura**: Temperatura ambiente~100°C
  - **Precisión de temperatura**: ±0.5 °C

Revise que la duración de sus incubaciones quepa en el rango de temporización.

- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria, continua
  - **Rango de temporización**: 0~9999min
- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria&vaivén, continua
  - **Rango de temporización**: 0~9999min
- **Método de agitación**: Vaivén, continuo
  - **Rango de temporización**: 0~9999min

3. Prevea la instalación

Confirme que el enchufe y el circuito del laboratorio soporten la alimentación y el consumo del equipo.

- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria, continua
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
  - **Consumo**: 1500W
- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria&vaivén, continua
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
  - **Consumo**: 1500W

- **Método de agitación**: Vaivén, continuo
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
  - **Consumo**: 1500W

Mida el espacio disponible en el mesón y compárelo con las dimensiones externas; revise también la capacidad interna para sus recipientes.

- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria, continua
  - **Dimensiones externas (La*An*Al)**: 700*530*480mm
  - **Dimensiones internas (La*An*Al)**: 490*390*170mm
- **Método de agitación**: Oscilación rotatoria&vaivén, continua
  - **Dimensiones externas (La*An*Al)**: 700*530*480mm
  - **Dimensiones internas (La*An*Al)**: 490*390*170mm
- **Método de agitación**: Vaivén, continuo
  - **Dimensiones externas (La*An*Al)**: 700*530*480mm
  - **Dimensiones internas (La*An*Al)**: 490*390*170mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización