Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico con placa calefactora 2-5 L 100-2000 rpm

Código: B2-01-010860.1 / B2-01-010860.2 / B2-01-010860.3 / B2-01-010860.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El agitador magnético con placa calefactora es una herramienta versátil y confiable diseñada para el calentamiento y la agitación precisos en entornos de laboratorio.

Características

1. Este dispositivo avanzado combina una construcción robusta con características innovadoras para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil, lo que lo convierte en un complemento esencial para cualquier laboratorio.

Especificaciones técnicas

Especificación	2L - 120*120mm - 3 B2-01-010860.1	170*170mm B2-01-010860.2	190*190mm B2-01-010860.3	200~2000 rpm - 5 L - Cerámica B2-01-010860.4
Tamaño de placa de trabajo	120*120mm	170*170mm	190*190mm	190*190 mm
Carga de placa (kg)	3	10	10	10
Material de placa de trabajo	Aluminio fundido con pulverización superficial	Aluminio fundido con recubrimiento superficial por aspersión	Cerámica	Cerámica
Capacidad máxima de agitación	2L	5L	5L	5 L
Rango de velocidad	100~2000rpm	100~2000rpm	200~2000rpm	200~2000 rpm
Temperatura de calentamiento	380°C	380°C	380°C	350 °C
Consumo de potencia	180W	500W	600W	600 W
Alimentación eléctrica	CA 110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	CA 110/220V±10%, 50/60Hz	CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz
Accesorio estándar	Estante ajustable, barra magnética; sensor PT100 (solo para la varianteC)	Soporte regulable, barra magnética de agitación; sensor PT100 (solo para la varianteC)	Soporte ajustable, barra magnética de agitación; sensor PT100 (solo para la varianteC)	Soporte ajustable, barra magnética; sensor PT100 (solo para la varianteC)
Dimensiones externas (A×P×A) mm	200*120*90	265*185*190	320*190*125	320*190*125
Dimensiones del embalaje (A×P×A) mm	250*180*120	280*210*220	390*240*230	390*240*230
Peso neto (kg)	1,9	2,2	5	5
Peso bruto (kg)	3	3,4	6	6

Aplicaciones

Agitador magnético de placa calefactora: elija la variante comparando Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad, temperatura

de calentamiento y Material de la placa de trabajo.

Que cambia entre variantes

2 litros - 100 ~ 2000 rpm - 380°C: Capacidad máxima de agitación: 2 litros; Rango de velocidad: 100 ~ 2000 rpm; temperatura de calentamiento: 380°C.

5 litros - 100 ~ 2000 rpm - 380°C: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 100 ~ 2000 rpm; temperatura de calentamiento: 380°C.

5 litros - 200 ~ 2000 rpm - 380°C: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 200 ~ 2000 rpm; temperatura de calentamiento: 380°C.

5 litros - 200 ~ 2000 rpm - 350 °C: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 200 ~ 2000 rpm; temperatura de calentamiento: 350 °C.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad máxima de agitación: 2 litros y rango de velocidad: 100 ~ 2000 rpm.

Use esta alternativa si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 100 ~ 2000 rpm.

Use esta alternativa si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 200 ~ 2000 rpm.

Use esta alternativa si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 200 ~ 2000 rpm.

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad, temperatura de calentamiento y Material de la placa de trabajo; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad, temperatura de calentamiento y Material de la placa de trabajo.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización