Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico de placa calefactora 2-5 L

Código: B2-01-010867.1 / B2-01-010867.2 / B2-01-010867.3 / B2-01-010867.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El agitador magnético con placa calefactora es un equipo para calentar y agitar en el laboratorio.

Especificaciones técnicas

Especificación	2L - 380°C - 100~2000rpm B2-01-010867.1	5L - 350 °C - 200~2000rpm B2-01-010867.4	5L - 380°C - 100~2000rpm B2-01-010867.2	5L - 380°C - 200~2000rpm B2-01-010867.3
Tamaño de la placa de trabajo	120*120mm	190*190mm	170*170mm	190*190mm
Carga de la placa (kg)	3	10	10	10
Material de la placa de trabajo	Aluminio fundido con recubrimiento por pulverización en la superficie	Cerámica	Aluminio fundido con recubrimiento por pulverización en la superficie	Cerámica
Capacidad máxima de agitación	2L	5L	5L	5L
Rango de velocidad	100~2000rpm	200~2000rpm	100~2000rpm	200~2000rpm
Temperatura de calentamiento	380°C	350 °C	380°C	380°C
Consumo de potencia	180W	600W	500W	600W
Alimentación eléctrica	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al) mm	200*120*90	320*190*125	265*185*190	320*190*125
Dimensiones de embalaje (An*Pr*Al) mm	250*180*120	390*240*230	280*210*220	390*240*230
Peso neto (kg)	1.9	5	2.2	5
Peso bruto (kg)	3	6	3.4	6

Aplicaciones

1. Defina volumen y velocidad

Compare el volumen que necesita agitar con la capacidad máxima de agitación del equipo.

- **Capacidad máxima de agitación**: 2L
- **Tamaño de la placa de trabajo**: 170*170mm
  - **Capacidad máxima de agitación**: 5L

- **Temperatura de calentamiento**: 380°C
  - **Capacidad máxima de agitación**: 5L
- **Temperatura de calentamiento**: 350 °C
  - **Capacidad máxima de agitación**: 5L

Confirme que el rango de velocidad cubre sus protocolos.

- **Capacidad máxima de agitación**: 2L
  - **Rango de velocidad**: 100~2000rpm
- **Tamaño de la placa de trabajo**: 170*170mm
  - **Rango de velocidad**: 100~2000rpm
- **Temperatura de calentamiento**: 380°C
  - **Rango de velocidad**: 200~2000rpm
- **Temperatura de calentamiento**: 350 °C
  - **Rango de velocidad**: 200~2000rpm

2. Revise la placa y la temperatura

Verifique que el tamaño de la placa y su carga admiten los recipientes que usa.

- **Capacidad máxima de agitación**: 2L
  - **Tamaño de la placa de trabajo**: 120*120mm
  - **Carga de la placa (kg)**: 3
- **Tamaño de la placa de trabajo**: 170*170mm
  - **Carga de la placa (kg)**: 10
- **Temperatura de calentamiento**: 380°C
  - **Tamaño de la placa de trabajo**: 190*190mm
  - **Carga de la placa (kg)**: 10
- **Temperatura de calentamiento**: 350 °C
  - **Tamaño de la placa de trabajo**: 190*190mm
  - **Carga de la placa (kg)**: 10

Confirme que la temperatura de calentamiento cubre su aplicación.

- **Capacidad máxima de agitación**: 2L
  - **Temperatura de calentamiento**: 380°C
- **Tamaño de la placa de trabajo**: 170*170mm
  - **Temperatura de calentamiento**: 380°C
- **Temperatura de calentamiento**: 380°C
- **Temperatura de calentamiento**: 350 °C

3. Prevea la instalación

Confirme que la alimentación eléctrica disponible y el espacio sobre el mesón admiten el equipo.

- **Capacidad máxima de agitación**: 2L
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
- **Tamaño de la placa de trabajo**: 170*170mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz
- **Temperatura de calentamiento**: 380°C

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz

- **Temperatura de calentamiento**: 350 °C
  - **Alimentación eléctrica**: AC110/220V±10%, 50/60Hz

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización