Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Limpiador ultrasonico de doble frecuencia ajustable

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010883.1
2	B2-01-010883.2
3	B2-01-010883.3
4	B2-01-010883.4
5	B2-01-010883.5
6	B2-01-010883.6
7	B2-01-010883.7
8	B2-01-010883.8

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El limpiador ultrasónico de doble frecuencia ajustable se usa habitualmente en aplicaciones industriales, médicas y de investigación que requieren modulación de frecuencia.

Características

1. Protección contra sobretensión y sobrecorriente.
2. Incluye de serie 1 cesta y 1 tapa.
3. Protección por bajo nivel de agua.
4. Control completo por microprocesador y programable.
5. Pantalla digital para configurar el tiempo y la temperatura.
6. Visualización en tiempo real del tiempo y la temperatura.
7. Alimentación eléctrica: estándar AC220V, 50/60Hz; opcional AC110V, 50/60Hz (transformador externo).

Especificaciones técnicas

Especificación	13 L, ultrasonido 300 W, 0~80°C B2-01-010883.1	27 L, ultrasonido 500 W B2-01-010883.2	27 L, ultrasonido 600 W B2-01-010883.3	27 L, ultrasonido 700 W B2-01-010883.4

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	13 L, ultrasonido 300 W, 0~80°C B2-01-010883.1	27 L, ultrasonido 500 W B2-01-010883.2	27 L, ultrasonido 600 W B2-01-010883.3	27 L, ultrasonido 700 W B2-01-010883.4
Capacidad (L)	13	27	27	27
Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz) (1)	45	45	45	45
Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz) (2)	80	80	80	80
Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento	1~480min/0~80°C	1~480min/0~80°C	1~480min/0~80°C	1~480min/0~80°C
Potencia ultrasónica (W)	300	500	600	700
Potencia de calentamiento (W)	400	800	800	800
Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)	300*240*180	500*300*180	500*300*180	500*300*180
Dimensiones del embalaje An×Pr×Al (mm)	840*670*730	1100*690*800	1100*690*800	1100*690*800
Peso bruto (kg)	73	101	102	104

Especificación	6 L, ultrasonido 200 W B2-01-010883.5	8 L, ultrasonido 200 W B2-01-010883.6	10 L, ultrasonido 300 W B2-01-010883.7	13 L, ultrasonido 300 W, desde ambiente B2-01-010883.8
Capacidad (L)	6	8	10	13
Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz) (1)	45	45	45	45
Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz) (2)	80	80	80	80
Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento	1~480min/temperatura ambiente~80C	1~480min/temperatura ambiente~80C	1~480min/temperatura ambiente~80C	1~480min/temperatura ambiente~80C
Potencia ultrasónica (W)	200	200	300	300
Potencia de calentamiento (W)	400	400	400	400
Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)	300*150*150	300*150*180	300*240*150	300*240*180
Dimensiones del embalaje An×Pr×Al (mm)	445*250*430	500*350*480	446*346*483	650*540*630
Peso bruto (kg)	9.5	15.5	12.5	37

Aplicaciones

1. Volumen de lavado

Elija la capacidad según la cantidad de piezas que lavará en cada ciclo.

- **Capacidad (L)**: 13
- **Capacidad (L)**: 27
- **Capacidad (L)**: 27
- **Capacidad (L)**: 27
- **Capacidad (L)**: 6
- **Capacidad (L)**: 8
- **Capacidad (L)**: 10
- **Capacidad (L)**: 13

Confirme que la pieza más grande que lavará quepa en el tanque.

- **Capacidad (L)**: 13
  - **Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)**: 300*240*180
- **Capacidad (L)**: 27
  - **Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)**: 500*300*180
- **Capacidad (L)**: 27
  - **Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)**: 500*300*180
- **Capacidad (L)**: 27
  - **Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)**: 500*300*180
- **Capacidad (L)**: 6
  - **Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)**: 300*150*150
- **Capacidad (L)**: 8
  - **Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)**: 300*150*180
- **Capacidad (L)**: 10
  - **Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)**: 300*240*150
- **Capacidad (L)**: 13
  - **Dimensiones del tanque An×Pr×Al (mm)**: 300*240*180

2. # Calentamiento

Si su proceso requiere solución caliente, revise la potencia de calentamiento del equipo.

- **Capacidad (L)**: 13
  - **Potencia de calentamiento (W)**: 400
- **Capacidad (L)**: 27
  - **Potencia de calentamiento (W)**: 800
- **Capacidad (L)**: 27
  - **Potencia de calentamiento (W)**: 800
- **Capacidad (L)**: 27
  - **Potencia de calentamiento (W)**: 800
- **Capacidad (L)**: 6
  - **Potencia de calentamiento (W)**: 400
- **Capacidad (L)**: 8
  - **Potencia de calentamiento (W)**: 400
- **Capacidad (L)**: 10
  - **Potencia de calentamiento (W)**: 400
- **Capacidad (L)**: 13
  - **Potencia de calentamiento (W)**: 400

Componentes y Accesorios

Accesorios y suministro

- Standard: 1pc of basket, 1pc of lid.
- Standard Power Supply: AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz(Except for UC-10SDII, B2-01-010883.5, B2-01-010883.6, B2-01-010883.7).

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización