Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Baño ultrasónico

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010893.a1-c1p3l-u60-h200
2	B2-01-010893.s5-c13l-u300-h400
3	B2-01-010893.s6-c22l-u480-h500
4	B2-01-010893.s7-c27l-u600-h500
5	B2-01-010893.s8-c30l-u600-h500
6	B2-01-010893.a2-c2l-u60-h200
7	B2-01-010893.a3-c3l-u120-h200
8	B2-01-010893.a5-c14l-u300-h400
9	B2-01-010893.a6-c19l-u420-h600
10	B2-01-010893.s1-c3l-u120-h100
11	B2-01-010893.s2-c6l-u180-h200
12	B2-01-010893.s3-c10l-u300-h300
13	B2-01-010893.s4-c10l-u240-h250
14	B2-01-010893.a4-c10l-u240-h250

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Caracteristicas tecnicas: limpiador ultrasonico de frecuencia unica para uso de laboratorio.

Configuracion estandar: canastillo y tapa incluidos.

- Configuracion estandar: canastillo y tapa incluidos.
- Visualizacion en tiempo real de tiempo y temperatura.
- Controlador por microprocesador con operacion programable.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Pantalla digital para ajuste de tiempo y temperatura.
- Proteccion por bajo nivel de agua en modelos que incorporan esta funcion.
- Alimentacion estandar: AC 220 V +/-10% (50/60 Hz) o 110 V +/-10% (60 Hz), segun variante.

Especificaciones técnicas

Especificación	a1 c1p3l u60 h200 B2-01-010893.a1-c1p3l-u60-h200	a2 c2l u60 h200 B2-01-010893.a2-c2l-u60-h200	a3 c3l u120 h200 B2-01-010893.a3-c3l-u120-h200	a4 c10l u240 h250 B2-01-010893.a4-c10l-u240-h250
Codigo Cotecno	B2-01-010893.a1-c1p3l-u60-h200	B2-01-010893.a2-c2l-u60-h200	B2-01-010893.a3-c3l-u120-h200	B2-01-010893.a4-c10l-u240-h250
Codigo	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento
a1-c1p3l-u60-h200	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W
a2-c2l-u60-h200	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W
a3-c3l-u120-h200	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W
a4-c10l-u240-h250	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W
a5-c14l-u300-h400	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W
a6-c19l-u420-h600	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W
s1-c3l-u120-h100	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W
s2-c6l-u180-h200	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W
s3-c10l-u300-h300	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W
s4-c10l-u240-h250	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W
s5-c13l-u300-h400	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W
s6-c22l-u480-h500	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W
s7-c27l-u600-h500	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W
s8-c30l-u600-h500	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W

Especificación	a5 c14l u300 h400 B2-01-010893.a5-c14l-u300-h400	a6 c19l u420 h600 B2-01-010893.a6-c19l-u420-h600	s1 c3l u120 h100 B2-01-010893.s1-c3l-u120-h100	s2 c6l u180 h200 B2-01-010893.s2-c6l-u180-h200
Codigo Cotecno	B2-01-010893.a5-c14l-u300-h400	B2-01-010893.a6-c19l-u420-h600	B2-01-010893.s1-c3l-u120-h100	B2-01-010893.s2-c6l-u180-h200
Codigo	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento
a1-c1p3l-u60-h200	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W
a2-c2l-u60-h200	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W
a3-c3l-u120-h200	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W
a4-c10l-u240-h250	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	a5 c14l u300 h400 B2-01-010893.a5-c14l-u300-h400	a6 c19l u420 h600 B2-01-010893.a6-c19l-u420-h600	s1 c3l u120 h100 B2-01-010893.s1-c3l-u120-h100	s2 c6l u180 h200 B2-01-010893.s2-c6l-u180-h200
a5-c14l-u300-h400	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W
a6-c19l-u420-h600	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W
s1-c3l-u120-h100	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W
s2-c6l-u180-h200	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W
s3-c10l-u300-h300	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W
s4-c10l-u240-h250	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W
s5-c13l-u300-h400	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W
s6-c22l-u480-h500	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W
s7-c27l-u600-h500	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W
s8-c30l-u600-h500	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W

Especificación	s3 c10l u300 h300 B2-01-010893.s3-c10l-u300-h300	s4 c10l u240 h250 B2-01-010893.s4-c10l-u240-h250	s5 c13l u300 h400 B2-01-010893.s5-c13l-u300-h400	s6 c22l u480 h500 B2-01-010893.s6-c22l-u480-h500
Codigo Cotecno	B2-01-010893.s3-c10l-u300-h300	B2-01-010893.s4-c10l-u240-h250	B2-01-010893.s5-c13l-u300-h400	B2-01-010893.s6-c22l-u480-h500
Codigo	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento
a1-c1p3l-u60-h200	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W
a2-c2l-u60-h200	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W
a3-c3l-u120-h200	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W
a4-c10l-u240-h250	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W
a5-c14l-u300-h400	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W
a6-c19l-u420-h600	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W
s1-c3l-u120-h100	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W
s2-c6l-u180-h200	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W
s3-c10l-u300-h300	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W
s4-c10l-u240-h250	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W
s5-c13l-u300-h400	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W
s6-c22l-u480-h500	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W
s7-c27l-u600-h500	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W
s8-c30l-u600-h500	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	s7 c27l u600 h500 B2-01-010893.s7-c27l-u600-h500	s8 c30l u600 h500 B2-01-010893.s8-c30l-u600-h500
Codigo Cotecno	B2-01-010893.s7-c27l-u600-h500	B2-01-010893.s8-c30l-u600-h500
Codigo	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento	Capacidad ; Frecuencia ; Temporizador ; Temperatura calentamiento ; Potencia ultrasonica ; Potencia calentamiento
a1-c1p3l-u60-h200	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	1.3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W
a2-c2l-u60-h200	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W	2 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 60 W ; 200 W
a3-c3l-u120-h200	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 200 W
a4-c10l-u240-h250	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W
a5-c14l-u300-h400	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	14 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W
a6-c19l-u420-h600	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W	19 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 420 W ; 600 W
s1-c3l-u120-h100	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W	3 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 120 W ; 100 W
s2-c6l-u180-h200	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W	6 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 180 W ; 200 W
s3-c10l-u300-h300	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 300 W
s4-c10l-u240-h250	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W	10 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 240 W ; 250 W
s5-c13l-u300-h400	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W	13 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 300 W ; 400 W
s6-c22l-u480-h500	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W	22 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 480 W ; 500 W
s7-c27l-u600-h500	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	27 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W
s8-c30l-u600-h500	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W	30 L ; 40 kHz ; 1~99 min ; 20~80 C ; 600 W ; 500 W

Aplicaciones

Bano ultrasonico: compare a1-c1p3l-u60-h200, a2-c2l-u60-h200 y a3-c3l-u120-h200 para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010893.a1-c1p3l-u60-h200: a1-c1p3l-u60-h200: 1.3 L; a2-c2l-u60-h200: 2 L.

B2-01-010893.a2-c2l-u60-h200: a1-c1p3l-u60-h200: 40 kHz; a2-c2l-u60-h200: 40 kHz.

B2-01-010893.a3-c3l-u120-h200: a1-c1p3l-u60-h200: 1~99 min; a2-c2l-u60-h200: 1~99 min.

B2-01-010893.a4-c10l-u240-h250: a1-c1p3l-u60-h200: 20~80 C; a2-c2l-u60-h200: 20~80 C.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige a1-c1p3l-u60-h200: 1.3 l y a2-c2l-u60-h200: 2 l.

Conviene cuando su proceso exige a1-c1p3l-u60-h200: 40 khz y a2-c2l-u60-h200: 40 khz.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Conviene cuando su proceso exige a1-c1p3l-u60-h200: 1~99 min y a2-c2l-u60-h200: 1~99 min.

Conviene cuando su proceso exige a1-c1p3l-u60-h200: 20~80 c y a2-c2l-u60-h200: 20~80 c.

Como elegir rapido

Empiece comparando a1-c1p3l-u60-h200, a2-c2l-u60-h200 y a3-c3l-u120-h200. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra a1-c1p3l-u60-h200, a2-c2l-u60-h200 y a3-c3l-u120-h200 con margen segun su carga real.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización