Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Purificador de agua de laboratorio 300-1000 L/h

Código: B2-01-010900.1 / B2-01-010900.2 / B2-01-010900.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Puede utilizarse en escenarios como hospitales, industria farmacéutica, industrias químicas, departamentos de inspección, laboratorios biológicos y fisicoquímicos, etc.

Características

1. Control de operación automático, con arranque y parada automáticos, sin supervisión.
2. Lavado y regeneración automáticos del sistema de pretratamiento.
3. Limpieza y mantenimiento automáticos del equipo principal de ósmosis inversa, con función de lavado por pulsos automático.
4. Con protección por falta de agua, protección de presión y otros dispositivos de seguridad con autobloqueo.
5. Monitoreo multifuncional, con visualización en línea de la calidad del agua, el caudal, la presión y otros parámetros.
6. Sistema de balance para la operación estable y segura del equipo.
7. Diseño de estructura integrada del equipo principal de ósmosis inversa, con poca superficie ocupada.

Especificaciones técnicas

Especificación	300L/h/set(25°C) B2-01-010900.1	500L/h/set(25°C) B2-01-010900.2	1000L/h/set(25°C) B2-01-010900.3
Tipo de salida de agua	Salida de agua DI*1, salida de agua RO opcional	Salida de agua DI*1, salida de agua RO opcional	Salida de agua DI*1, salida de agua RO opcional
Velocidad de salida de agua	300L/h/set(25℃)	500L/h/set(25℃)	1000L/h/set(25℃)
Dimensiones del equipo principal (Lg×An×Al)	1500*800*1800mm	1500*800*1800mm	1500*800*1800mm
Tasa de aprovechamiento del agua	≥60%	≥60%	≥60%
Tasa de desalinización	≥99%	≥99%	≥99%
Método de tratamiento de la calidad del agua producida	Ósmosis inversa de doble etapa y dispositivo de desalinización profunda EDI	Ósmosis inversa de doble etapa y dispositivo de desalinización profunda EDI	Ósmosis inversa de doble etapa y dispositivo de desalinización profunda EDI
Modo de control	Control automático por PLC, operación con pantalla táctil a todo color	Control automático por PLC, operación con pantalla táctil a todo color	Control automático por PLC, operación con pantalla táctil a todo color
Calidad del agua producida	10~18.2MΩ.cm	10~18.2MΩ.cm	10~18.2MΩ.cm
Componentes	Dispositivo de pretratamiento, dispositivo de ósmosis inversa, dispositivo EDI y dispositivo de suministro de agua pura	Dispositivo de pretratamiento, dispositivo de ósmosis inversa, dispositivo EDI y dispositivo de suministro de agua pura	Dispositivo de pretratamiento, dispositivo de ósmosis inversa, dispositivo EDI y dispositivo de suministro de agua pura

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	300L/h/set(25°C) B2-01-010900.1	500L/h/set(25°C) B2-01-010900.2	1000L/h/set(25°C) B2-01-010900.3
Alimentación eléctrica	AC380V±10%, 50/60Hz	AC380V±10%, 50/60Hz	AC380V±10%, 50/60Hz
Dimensiones del embalaje (Lg×An×Al)	Equipo principal: 1860*960*1830mm Accesorios: 1100*1000*1740mm	Equipo principal: 1860*960*1830mm Accesorios: 1100*1000*1740mm	Equipo principal: 1960*960*1830mm Accesorios: 1100*1000*1740mm
Peso bruto	Equipo principal: 300kg Accesorios: 500kg	Equipo principal: 350kg Accesorios: 550kg	Equipo principal: 400kg Accesorios: 600kg

Aplicaciones

1. Producción de agua

Elija la versión por la velocidad de salida de agua de la ficha técnica, según el volumen de agua que consume su operación. Revise también la tasa de aprovechamiento del agua y la de desalinización.

- **Tasa de aprovechamiento del agua**: ≥60%
  - **Tasa de desalinización**: ≥99%
- **Tasa de aprovechamiento del agua**: ≥60%
  - **Tasa de desalinización**: ≥99%
- **Tasa de aprovechamiento del agua**: ≥60%
  - **Tasa de desalinización**: ≥99%

2. Calidad del agua requerida

Confirme si necesita agua DI o también agua RO, y la calidad que exige su aplicación.

- **Tasa de aprovechamiento del agua**: ≥60%
  - **Tipo de salida de agua**: Salida de agua DI*1, salida de agua RO opcional
- **Tasa de aprovechamiento del agua**: ≥60%
  - **Tipo de salida de agua**: Salida de agua DI*1, salida de agua RO opcional
- **Tasa de aprovechamiento del agua**: ≥60%
  - **Tipo de salida de agua**: Salida de agua DI*1, salida de agua RO opcional

3. Instalación y espacio

Revise la alimentación eléctrica trifásica disponible y el espacio para el equipo principal.

- **Tasa de aprovechamiento del agua**: ≥60%
  - **Dimensiones del equipo principal (Lg×An×Al)**: 1500*800*1800mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC380V±10%, 50/60Hz
- **Tasa de aprovechamiento del agua**: ≥60%
  - **Dimensiones del equipo principal (Lg×An×Al)**: 1500*800*1800mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC380V±10%, 50/60Hz
- **Tasa de aprovechamiento del agua**: ≥60%
  - **Dimensiones del equipo principal (Lg×An×Al)**: 1500*800*1800mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC380V±10%, 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización