Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Selladora medica automatica

Código: B2-01-010910.1 / B2-01-010910.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La selladora médica automática está diseñada para sellar bolsas y sobres médicos y conservar la esterilidad de los insumos médicos. Se usa en hospitales, clínicas y plantas de fabricación de productos médicos.

Características

1. Tecnología de termosellado automático continuo y rápido para el envasado.
2. Placa cerámica para alta temperatura, de calentamiento rápido y uniforme, que admite el calentamiento en seco.
3. Temperatura ajustable desde temperatura ambiente hasta 220℃, con control de la temperatura de trabajo de ±1℃.
4. Función de aviso de fallas, que monitorea en tiempo real el funcionamiento del equipo durante la operación.
5. Sistema de prensado flotante de presión constante, apto para sellar bolsas de esterilización de alta y baja temperatura, bolsas tridimensionales de papel-plástico y bolsas de papel-papel.
6. Función de impresión en la versión con pantalla táctil a color de 7 pulgadas.

Especificaciones técnicas

Especificación	Display numérico de segmentos B2-01-010910.1	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas B2-01-010910.2
Material de la carcasa	Carcasa de acero al carbono con recubrimiento pulverizado	Carcasa de acero al carbono con recubrimiento pulverizado
Material de los accesorios	Aleación de aluminio, acero inoxidable 304	Aleación de aluminio, acero inoxidable 304
Temperatura de termosellado	Temperatura ambiente~220℃, ajustable	Temperatura ambiente~220℃, ajustable
Ancho de sellado	12mm	12mm
Velocidad de sellado	≥10m/min	≥10m/min
Margen de sellado	0~40mm	0~40mm
Pantalla	Display numérico de segmentos	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
Sistema de control	—	Sistema Android
Sistema de impresión	—	Módulo de impresión extraíble por el costado para reemplazar el cartucho de tinta
Modo de impresión	—	De aguja, una línea
Exportación de información	—	USB
Potencia de entrada	400W	400W
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V, 50/60Hz; opcional: 110V, 50/60Hz	Estándar: 220V, 50/60Hz; opcional: 110V, 50/60Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Display numérico de segmentos B2-01-010910.1	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas B2-01-010910.2
Dimensiones externas	540*240*188mm	540*240*188mm
Peso neto	11kg	12kg
Dimensiones del embalaje	615*315*260mm	615*315*260mm
Peso bruto	14kg	15kg

Aplicaciones

1. Bolsas y sellado

Compare el ancho y el margen de sellado con las bolsas de esterilización que usa, y revise la velocidad de sellado según su volumen de trabajo.

- **Temperatura de termosellado**: Temperatura ambiente~220℃, ajustable
  - **Ancho de sellado**: 12mm
  - **Margen de sellado**: 0~40mm
  - **Velocidad de sellado**: ≥10m/min
- **Temperatura de termosellado**: Temperatura ambiente~220℃, ajustable
  - **Ancho de sellado**: 12mm
  - **Margen de sellado**: 0~40mm
  - **Velocidad de sellado**: ≥10m/min

2. Temperatura de sellado

Confirme que la temperatura de termosellado que exige su material de empaque esté dentro del rango del equipo.

- **Temperatura de termosellado**: Temperatura ambiente~220℃, ajustable
- **Temperatura de termosellado**: Temperatura ambiente~220℃, ajustable

3. Instalación

Prevea el espacio para las dimensiones externas del equipo y una alimentación eléctrica acorde con su potencia.

- **Temperatura de termosellado**: Temperatura ambiente~220℃, ajustable
  - **Dimensiones externas**: 540*240*188mm
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V, 50/60Hz; opcional: 110V, 50/60Hz
  - **Potencia de entrada**: 400W
- **Temperatura de termosellado**: Temperatura ambiente~220℃, ajustable
  - **Dimensiones externas**: 540*240*188mm
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V, 50/60Hz; opcional: 110V, 50/60Hz
  - **Potencia de entrada**: 400W

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización