Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Suavizador de agua 500-2000 L

Código: B2-01-010921.1 / B2-01-010921.2 / B2-01-010921.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El suavizador de agua utiliza principalmente resina de intercambio iónico para eliminar los iones de calcio y magnesio del agua, con lo que reduce su dureza. Nota: las válvulas se envían en un embalaje separado.

Características

1. Lavado directo, retrolavado, absorción de sal y reposición automática de agua, sin necesidad de vigilancia por parte del personal.
2. Tecnología de regeneración en contracorriente, que prolonga la vida útil de la resina.
3. La tecnología de intercambio iónico elimina las incrustaciones.
4. Lavado directo y retrolavado periódicos, con ahorro de mano de obra.
5. Resina para el efecto de ablandamiento.
6. Garantía del de 1 año (excepto consumibles).

Especificaciones técnicas

Especificación	500L/h(Personalizable) B2-01-010921.1	1000L/h(Personalizable) B2-01-010921.2	2000L/h(Personalizable) B2-01-010921.3
Fuente del agua de entrada	La presión del agua es 0.2-0.5Mpa, dureza <4mmol/L	La presión del agua es 0.2-0.5Mpa, dureza <4mmol/L	La presión del agua es 0.2-0.5Mpa, dureza <4mmol/L
Temperatura ambiente	2~45°C	2~45°C	2~45°C
Presión de trabajo	0.2-0.5Mpa	0.2-0.5Mpa	0.2-0.5Mpa
Consumo de agua	≤ 2% de la producción de agua	≤ 2% de la producción de agua	≤ 2% de la producción de agua
Consumo de sal	100~250g/mol	100~250g/mol	100~250g/mol
Potencia consumida	10~40W	10~40W	10~40W
Dureza residual del agua tratada	≤ 0.03mmol/L	≤ 0.03mmol/L	≤ 0.03mmol/L
Pérdida de presión total	0.03MPA	0.03MPA	0.03MPA
Producción de agua	500L/h(Personalizable)	1000L/h(Personalizable)	2000L/h(Personalizable)
Alimentación eléctrica	AC110~220V,50~60Hz	AC110~220V,50~60Hz	AC110~220V,50~60Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	500*270*610mm	470*330*730mm	490*330*1270mm
Peso neto	20kg	36kg	45kg
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	515*320*652mm	510*360*960mm	630*460*1360mm
Peso bruto	21kg Peso sin sal□15kg	40kg Peso sin sal□30kg	50kg Peso sin sal□40kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Defina el caudal de agua que necesita

Compare la producción de agua del equipo con el consumo de su laboratorio o proceso.

- **Producción de agua**: 500L/h(Personalizable)
- **Producción de agua**: 1000L/h(Personalizable)
- **Producción de agua**: 2000L/h(Personalizable)

2. Revise el agua de entrada

Confirme que el agua de entrada tenga la presión y la dureza que indica la ficha técnica, y que la temperatura ambiente del lugar de instalación esté dentro de lo que admite el equipo.

- **Producción de agua**: 500L/h(Personalizable)
  - **Temperatura ambiente**: 2~45°C
- **Producción de agua**: 1000L/h(Personalizable)
  - **Temperatura ambiente**: 2~45°C
- **Producción de agua**: 2000L/h(Personalizable)
  - **Temperatura ambiente**: 2~45°C

3. Prevea la instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y el espacio para las dimensiones externas.

- **Producción de agua**: 500L/h(Personalizable)
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V,50~60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 500*270*610mm
- **Producción de agua**: 1000L/h(Personalizable)
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V,50~60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 470*330*730mm
- **Producción de agua**: 2000L/h(Personalizable)
  - **Alimentación eléctrica**: AC110~220V,50~60Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 490*330*1270mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización