Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Purificador de agua ultrapura 40-60 L/h

Código: B2-01-010927.1 / B2-01-010927.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción General Características: * Suministro de agua, agua RO, agua ARRIBA, tres detección de calidad del agua, alarma de vida útil de todos los niveles de consumibles. * Pantalla LCD de 5 pulgadas, visualización en tiempo real del estado de funcionamiento. * Tiene la función de tomar agua en horario habitual. * Función de protección de alta y baja presión. * Se apaga automáticamente cuando se corta el agua, se apaga automáticamente cuando se apaga. * El lavado automático después del arranque, extiende efectivamente la vida útil del elemento filtrante. * Agua a presión, para satisfacer los diferentes requerimientos del cliente.

Especificaciones técnicas

Vista

Buscar dentro de especificaciones

Ej: flujo, filtro, 700*620

Variantes visibles

1 2

Filas visibles

Tipo de salida de agua Velocidad de salida de agua (25 ℃) Procedimiento de purificación Purify Requerimiento de suministro de agua Sistema de purificación Calidad del agua UP - Resistividad Calidad del agua UP - Ión de sodio Calidad del agua UP - Ion cloruro Calidad del agua UP - Ión de metal pesado Calidad del agua UP - Y Calidad del agua UP - bacterias Calidad del agua UP - Tabla de contenidos DE Calidad del Agua - Resistividad DE Calidad del Agua - Absorbancia (254 nm, 1 cm de longitud de trayectoria óptica) DE Calidad del Agua - Silicio soluble (SiO 2) Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo de iones Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo orgánico Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo de partículas y bacterias Consumo Fuente de alimentación Tamaño del instrumento (L*An*Al) Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) Peso bruto

SKU	B2-01-010927.1	B2-01-010927.2
Tipo de salida de agua	Salida de agua UP*1, salida de agua RO*1, salida de agua DI*1	Salida de agua UP*1, salida de agua RO*1, salida de agua DI*1
Velocidad de salida de agua (25 °C)	40 L/H	60 L/H

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Procedimiento de purificación Purify	PF+CA+RO+CA+UV+ARRIBA+TF	PF+CA+RO+CA+UV+ARRIBA+TF
Requerimiento de suministro de agua	Durante el funcionamiento, la presión de entrada de agua es de 0,1 a 0,3 MPa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749, 5 a 45 °C.	Durante el funcionamiento, la presión de entrada de agua es de 0,1 a 0,3 MPa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749, 5 a 45 °C.
Sistema de purificación	Filtro PP*1 Filtro de carbón activado granular*1 (posposición) Filtro de carbón activado de cáscara de coco de alta calidad*1 Membrana de ósmosis inversa de 400 GPD*1 Membrana de ósmosis inversa de 75 GPD*1 Columna de ultrapurificación*4 Filtro de cápsula*1	Filtro PP*1 Filtro de carbón activado granular*1 (posposición) Filtro de carbón activado de cáscara de coco de alta calidad*1 Membrana de ósmosis inversa de 400 GPD*1 Membrana de ósmosis inversa de 75 GPD*1 Columna de ultrapurificación*4 Filtro de cápsula*1
Calidad del agua UP - Resistividad	18,1 MΩ.cm a 25 ℃	18,1 MΩ.cm a 25 ℃
Calidad del agua UP - Ión de sodio	<0,1 μg/l	<0,1 μg/l
Calidad del agua UP - Ion cloruro	<0,1 μg/l	<0,1 μg/l
Calidad del agua UP - Ión de metal pesado	<0,1 μg/l	<0,1 μg/l
Calidad del agua UP - Y	<2 μg/l	<2 μg/l
Calidad del agua UP - bacterias	<1 ufc/100 ml	<1 ufc/100 ml
Calidad del agua UP - Tabla de contenidos	20 μg/l	20 μg/l
DE Calidad del Agua - Resistividad	10~18,1 MΩ.cm a 25 °C	10~18,1 MΩ.cm a 25 °C
DE Calidad del Agua - Absorbancia (254 nm, 1 cm de longitud de trayectoria óptica)	≤0,001	≤0,001
DE Calidad del Agua - Silicio soluble (SiO 2)	≤0,01	≤0,01
Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo de iones	96%~99%	96%~99%
Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo orgánico	>99%	>99%
Calidad del agua de ósmosis inversa - Tasa de rechazo de partículas y bacterias	>99%	>99%
Consumo	100 W	100 W
Fuente de alimentación	CA 100~220 V, 50/60 Hz	CA 100~220 V, 50/60 Hz
Tamaño del instrumento (L*An*Al)	386*481*461 mm	386*481*461 mm
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	Cuerpo principal: 540*455*540 mm, 21,5 kg Kit de accesorios: 425 x 295 x 475 mm, 5 kg	Cuerpo principal: 540*455*540 mm, 21,5 kg Kit de accesorios: 425 x 295 x 475 mm, 5 kg
Peso bruto	26,5 kilos	26,5 kilos

Aplicaciones

Use la guia para elegir por caudal, calidad de agua y etapa de purificacion. Seleccione cruzando Velocidad de salida de agua (25 ℃), Tipo de salida de agua, Requerimiento de suministro de agua; esos ejes diferencian la variante tecnica.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

01

Velocidad de salida de agua (25 ℃)

Revise valores como Velocidad de salida de agua (25 ℃), 40 L/H y 60 L/H.

02

Tipo de salida de agua

Revise valores como Tipo de salida de agua y Salida de agua UP*1, salida de agua RO*1, salida de agua DI*1.

03

Requerimiento de suministro de agua

Revise valores como Requerimiento de suministro de agua y Durante el funcionamiento, la presión de entrada de agua es de 0,1 a 0,3 MPa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749, 5 a 45 °C..

Como elegir rapido

Priorice produccion de agua y calidad requerida por el proceso. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización