Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Destilador de agua con calentamiento electrico y control automatico, 5 a 20 L/h

Código: B2-01-010940.1 / B2-01-010940.2 / B2-01-010940.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Destilador de agua de calentamiento eléctrico con control automático para obtener agua destilada. Pensado para laboratorios, clínicas y aplicaciones industriales, cuenta con control automático y calentamiento eléctrico para una destilación de agua limpia y continua.

Características

1. Cuerpo de acero inoxidable fabricado por estampado y soldadura.
2. Alarma por falta de agua y por corte de energía.
3. Indicadores de encendido y de calentamiento, e indicación de falta de agua.

Especificaciones técnicas

Especificación	≤5L/H B2-01-010940.1	≤10L/H B2-01-010940.2	≤20L/H B2-01-010940.3
Producción de agua	≤5L/H	≤10L/H	≤20L/H
Consumo	5KW	7.5KW	15KW
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz(estándar); AC110V±10%, 50/60Hz(opcional)	AC380V±10%, 50/60Hz(estándar); AC220±10%, 50/60Hz(opcional)	AC380V±10%, 50/60Hz(estándar); AC220±10%, 50/60Hz(opcional)
Dimensiones externas (φ*Al)	270*740mm	305*855mm	370*960mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	330*290*710mm	360*320*720mm	430*380*770mm
Peso bruto	7.3kg	8.5kg	11.5kg

Aplicaciones

1. ## Alimentación eléctrica

   Confirme la tensión disponible en su instalación: los modelos de mayor producción usan por defecto otra tensión que el de menor producción.

   - **Dimensiones externas (φ*Al)**: 270*740mm
     - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz(estándar); AC110V±10%, 50/60Hz(opcional)
   - **Dimensiones externas (φ*Al)**: 305*855mm
     - **Alimentación eléctrica**: AC380V±10%, 50/60Hz(estándar); AC220±10%, 50/60Hz(opcional)
   - **Dimensiones externas (φ*Al)**: 370*960mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Alimentación eléctrica**: AC380V±10%, 50/60Hz(estándar); AC220±10%, 50/60Hz(opcional)

2. Espacio de instalación

Compare el diámetro y la altura del equipo con el espacio disponible, y considere el tamaño del embalaje para el traslado.

- **Dimensiones externas (φ*Al)**: 270*740mm
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 330*290*710mm
- **Dimensiones externas (φ*Al)**: 305*855mm
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 360*320*720mm
- **Dimensiones externas (φ*Al)**: 370*960mm
  - **Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)**: 430*380*770mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización