Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Purificador de agua RO/DI automatico 15-30 L/h

Código: B2-01-010943.1 / B2-01-010943.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El purificador de agua automático RO/DI es una solución de purificación de agua totalmente integrada diseñada para brindar agua de alta pureza y constante para aplicaciones industriales y de laboratorio.

Especificaciones técnicas

Vista

Buscar dentro de especificaciones

Ej: flujo, filtro, 700*620

Variantes visibles

B2-01-010943 B2-01-010943

Filas visibles

Mostrar Tipo de salida de agua Velocidad de salida del agua Procedimiento de purificación Requerimiento de suministro de agua Purificación Sistema - Unidad de pretratamiento Purificación Sistema - Reino Unido Purificación Sistema - Unidad subsiguiente Calidad del agua pura - Tasa de rechazo de iones Calidad del agua pura - Tasa de rechazo orgánico Calidad del agua pura - Tasa de rechazo de partículas y bacterias Calidad del agua pura - Resistividad Calidad del agua pura - Conductividad Sistema de control Caudal Monitor de calidad del agua Consumo Fuente de alimentación Configuración estándar Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) Peso bruto

SKU	B2-01-010943.1	B2-01-010943.2
Mostrar	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Tipo de salida de agua	Agua de ósmosis inversa y desionizada	Agua de ósmosis inversa y desionizada
Velocidad de salida del agua	15 l/h	30 l/h
Procedimiento de purificación	PF+CA+RO+DI	PF+CA+RO+DI

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Requerimiento de suministro de agua	Agua del grifo: TDS < 200 ppm, 5 ~ 45 °C, 1,0 ~ 4,0 kgf/cm² (Si la entrada TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional)	Agua del grifo: TDS < 200 ppm, 5 ~ 45 °C, 1,0 ~ 4,0 kgf/cm² (Si la entrada TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional)
Purificación Sistema - Unidad de pretratamiento	Elemento filtrante compuesto plegado*1 Filtro de carbón activo *1	Elemento filtrante compuesto plegado*1 Filtro de carbón activo *1
Purificación Sistema - Reino Unido	Membrana de ósmosis inversa de 100 GPD*1	Membrana de ósmosis inversa de 200 GPD*1
Purificación Sistema - Unidad subsiguiente	Columna de purificación por desionización (resina importada)*2	Columna de purificación por desionización (resina importada)*3
Calidad del agua pura - Tasa de rechazo de iones	97%~99% (Nueva membrana de ósmosis inversa)	97%~99% (Nueva membrana de ósmosis inversa)
Calidad del agua pura - Tasa de rechazo orgánico	>99%, cuando MW>200 Dalton	>99%, cuando MW>200 Dalton
Calidad del agua pura - Tasa de rechazo de partículas y bacterias	>99%	>99%
Calidad del agua pura - Resistividad	15~18,2 MΩ□cm	15~18,2 MΩ□cm
Calidad del agua pura - Conductividad	0,055~0,067 µs/cm	0,055~0,067 µs/cm
Sistema de control	Control automático del sensor de presión electrónico, lavado automático de la membrana RO, parada automática cuando falta suministro de agua, Parada automática cuando el tanque de agua está lleno, corte automático del agua cuando la bomba se detiene, trabajo continuo durante 24 horas.	Control automático del sensor de presión electrónico, lavado automático de la membrana RO, parada automática cuando falta suministro de agua, Parada automática cuando el tanque de agua está lleno, corte automático del agua cuando la bomba se detiene, trabajo continuo durante 24 horas.
Caudal	2,0 l/min (cuando hay agua en el tanque de agua)	2,0 l/min (cuando hay agua en el tanque de agua)
Monitor de calidad del agua	Lápiz de prueba de conductividad/TDS	Lápiz de prueba de conductividad/TDS
Consumo	72W	72W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz; CA 110 V, 50/60 Hz	CA 220 V, 50/60 Hz; CA 110 V, 50/60 Hz
Configuración estándar	Cuerpo principal (incluye 1 juego de columna de purificación), tanque de agua de 15 L, bolígrafo de prueba de TDS/conductividad, paquete de accesorios	Cuerpo principal (incluye 1 juego de columna de purificación), tanque de agua de 15 L, bolígrafo de prueba de TDS/conductividad, paquete de accesorios
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	410*220*420 mm	410*220*420 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	600*490*580 mm	600*490*580 mm
Peso bruto	35 kilos	35 kilos

Aplicaciones

Use la guia para elegir por caudal, calidad de agua y etapa de purificacion. Seleccione cruzando Velocidad de salida del agua, Tipo de salida de agua, Caudal, Requerimiento de suministro de agua; esos ejes diferencian la variante tecnica.

01

Velocidad de salida del agua

Revise valores como Velocidad de salida del agua, 15 l/h y 30 l/h.

02

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tipo de salida de agua

Revise valores como Tipo de salida de agua y Agua de ósmosis inversa y desionizada.

03

Caudal

Revise valores como Caudal y 2,0 l/min (cuando hay agua en el tanque de agua).

04

Requerimiento de suministro de agua

Revise valores como Requerimiento de suministro de agua y Agua del grifo: TDS < 200 ppm, 5 ~ 45 °C, 1,0 ~ 4,0 kgf/cm² (Si la entrada TDS>200ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional).

Como elegir rapido

Priorice produccion de agua y calidad requerida por el proceso. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización