Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Purificador de agua de laboratorio 60-100 L/h

Código: B2-01-010951.1 / B2-01-010951.2 / B2-01-010951.3 / B2-01-010951.60LZ

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El purificador de agua de laboratorio es un sistema avanzado de purificación de agua diseñado para suministrar agua de alta pureza para aplicaciones críticas de laboratorio.

Características

1. La membrana de ósmosis inversa nano filtra sustancias microscópicas con mayor eficiencia.
2. Control totalmente automático, encendido con una tecla, operación sencilla.
3. Con protección de alta y baja presión, para una operación más segura.
4. Con alarma de reemplazo de consumibles.
5. Cumple con los requisitos de agua de la norma nacional GB/T6682-2008.
6. Pantalla LCD que muestra información sobre la calidad del agua.

Especificaciones técnicas

Especificación	1000 ml/min - 400×393×1002 mm - 490×480×1095 mm B2-01-010951.1	80 L/h - <0,1 UFC/ml B2-01-010951.2	100 L/H B2-01-010951.3	60 L/H - 2500 ml/min - Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1 B2-01-010951.60LZ
Tipo de salida de agua	Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1	Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1	Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1	Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1
Velocidad de salida de agua	60 L/h	80 L/h	100 L/H	60 L/H
Procedimiento de purificación	PF+AC+RO+DI	PF+AC+RO+DI	PF+AC+RO+DI	PF+AC+RO+DI
Requisito de suministro de agua	Durante el funcionamiento, la presión de agua de entrada es 0,1-0,3 MPa, y la calidad del agua cumple los requisitos de GB5749, 5 ~ 45°C	En funcionamiento, la presión de agua de entrada es 0,1-0,3 MPa y la calidad del agua cumple los requisitos de GB5749, 5 ~ 45°C	Durante el funcionamiento, la presión del agua de entrada es 0,1-0,3 MPa y la calidad del agua cumple los requisitos de GB5749, 5 ~ 45°C	En funcionamiento, la presión de agua de entrada es 0,1-0,3 MPa y la calidad del agua cumple los requisitos de GB5749, 5 ~ 45°C
Requisitos ambientales	Temperatura 15 ~ 35°C Humedad relativa ≤80%	Temperatura 15 ~ 35°C Humedad relativa ≤80%	Temperatura 15 ~ 35°C Humedad relativa ≤80%	Temperatura 15 ~ 35°C Humedad relativa ≤80%
Sistema de purificación	Filtro PP*2, filtro de carbón activado granular*1, filtro de carbón activado comprimido*1, columna de purificación por desionización*1, membrana RO de 300 GPD*2 (la variante, la varianteZ, la variante), membrana RO de 400 GPD*2 (la variante)	Filtro PP*2, Filtro de carbón activado granular*1, Filtro de carbón activado comprimido*1 Columna de purificación por desionización*1 Membrana RO 300 GPD*2 (la variante, la varianteZ, la variante) Membrana RO 400 GPD*2 (la variante)	Filtro PP*2, Filtro de carbón activado granular*1, Filtro de carbón activado comprimido*1, Columna de purificación por desionización*1, Membrana RO 300 GPD*2 (la variante, la varianteZ, la variante), Membrana RO 400 GPD*2 (la variante)	Filtro PP*2, filtro de carbón activado granular*1, filtro de carbón activado comprimido*1, columna de purificación por desionización*1, membrana RO 300 GPD*2 (la variante, la varianteZ, la variante), membrana RO 400 GPD*2 (la variante)
Calidad del agua DI · Resistividad	10-18,25 MΩ·cm@25℃	10-18,25 MΩ·cm @25℃	10-18,25 MΩ·cm@25℃	10-18,25 MΩ·cm a 25℃

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1000 ml/min - 400×393×1002 mm - 490×480×1095 mm B2-01-010951.1	80 L/h - <0,1 UFC/ml B2-01-010951.2	100 L/H B2-01-010951.3	60 L/H - 2500 ml/min - Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1 B2-01-010951.60LZ
Calidad del agua DI · Conductividad	0,055-0,1 µs/cm	0,055-0,1 µs/cm	0,055-0,1 µs/cm	0,055-0,1 µs/cm
Calidad del agua DI · Metales pesados	<0,1 ppb	<0,1 ppb	<0,1 ppb	<0,1 ppb
Calidad del agua DI · Partículas	<1/ml	<1/ml	<1/ml	<1/ml
Calidad del agua DI · Bacterias	<0,1 cfu/ml	<0,1 UFC/ml	<0,1 cfu/ml	<0,1 cfu/ml
Calidad del agua RO · Tasa de rechazo iónico	96%~99%	96%~99%	96%~99%	96%~99%
Calidad del agua RO · Tasa de rechazo de orgánicos	>99%	>99%	>99%	>99%
Calidad del agua RO · Tasa de rechazo de partículas y bacterias	>99%	>99%	>99%	>99%
Caudal	1000 ml/min	2500 ml/min	2500 ml/min	2500 ml/min
Consumo	60 W	84 W	144 W	84 W
Alimentación eléctrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Configuración estándar	Cuerpo principal, depósito de agua de 50 L, caja de accesorios	Cuerpo principal, cubo de agua de 50 L, caja de accesorios	Cuerpo principal, depósito de agua de 80 L, caja de accesorios	Cuerpo principal, cubeta de agua de 50 L, caja de accesorios
Dimensiones del instrumento (An×Pr×Al)	400×393×1002 mm	400*393*1002 mm	400*393*1002 mm	400*393*1002 mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) · Instrumento	490×480×1095 mm	490*480*1100 mm	950*490*1100 mm	490*480*1100 mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) · Depósito externo	415×415×700 mm	415*415*700 mm	—	415*415*700 mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) · Caja de accesorios	680×400×230 mm	675*395*230 mm	675*395*230 mm	675*395*230 mm
Peso bruto	Instrumento: 29 kg; Depósito externo: 5 kg; Caja de accesorios: 11 kg	Instrumento: 29 kg; Cubo externo: 5 kg; Caja de accesorios: 11 kg	Instrumento: 58 kg; Caja de accesorios: 12 kg	Instrumento: 29 kg; Cubeta externa: 5 kg; Caja de accesorios: 11 kg

Aplicaciones

Sistema de agua ultrapura para laboratorio: elija la variante comparando Velocidad de salida del agua y Tipo de salida de agua.

Que cambia entre variantes

1000 ml / min - 60 l / h - 45 kilos: Velocidad de salida del agua: 60 l/h; Tipo de salida de agua: Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*1.

2500 ml / min - 100 l / h - 70 kilos: Velocidad de salida del agua: 80 l/h; Tipo de salida de agua: Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*2.

100 L/h con salida RO x1 y DI x2: Velocidad de salida del agua: 100 l/h; Tipo de salida de agua: Salida de agua RO*1 y salida de agua DI*2.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita velocidad de salida del agua: 60 l/h y tipo de salida de agua: salida de agua ro*1 y salida de agua di*1.

Use esta alternativa si necesita velocidad de salida del agua: 80 l/h y tipo de salida de agua: salida de agua ro*1 y salida de agua di*2.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Use esta alternativa si necesita velocidad de salida del agua: 100 l/h y tipo de salida de agua: salida de agua ro*1 y salida de agua di*2.

Como elegir rapido

Revise primero Velocidad de salida del agua y Tipo de salida de agua; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Velocidad de salida del agua y Tipo de salida de agua.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización