Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Armario de secado medico

Código: B2-01-011010.1 / B2-01-011010.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El armario de secado médico es un equipo de secado médico desarrollado por el según las necesidades de las instituciones médicas y de investigación científica. Se utiliza para secar productos médicos reutilizables como instrumental quirúrgico, instrumentos de anestesia, material de vidrio y endoscopios de catéter. El rango de ajuste de la temperatura de secado es 40°C~80°C y el rango de ajuste del tiempo de secado es 1min~999min. Los usuarios pueden definir libremente programas de secado para instituciones médicas, institutos de investigación científica, laboratorios y otras unidades médicas, de investigación y de producción, según sus necesidades. Adecuado para centros de suministro de desinfección, quirófanos y otros departamentos que requieren artículos secos.

Características

1. Fabricado en acero inoxidable 304, con baja tasa de adherencia bacteriana.
2. Capa intermedia aislante que evita la pérdida de calor.
3. Con ventana de vidrio para observar en cualquier momento las condiciones de trabajo internas.
4. Conducto de aire y sistema de circulación para obtener una buena uniformidad de temperatura.
5. La altura de los estantes es ajustable.
6. Motor y aspas de ventilador de marca; la velocidad del viento es alta, lo que favorece la renovación y circulación del aire en la cavidad interior.
7. Puede procesar de forma centralizada una gran cantidad de artículos que requieren secado y puede secar simultáneamente instrumental quirúrgico, tubos de anestesia y artículos de tratamiento respiratorio.
8. Sistema de control PLC de interacción hombre-máquina de pulgadas, con funcionamiento estable.

Especificaciones técnicas

Especificación	400 L B2-01-011010.1	600 L B2-01-011010.2
Capacidad(L)	400	600
Material	S30408	S30408
Puerta	Puerta hermética con visor de vidrio templado de doble apertura	Puerta hermética con visor de vidrio templado de doble apertura
Rango de temperatura	40~80°C	40~80°C
Ajuste de tiempo	1~999min	1~999min
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC380V, 50/60Hz(Trifásica, Opcional)	AC380V, 50/60Hz(Estándar); AC220V, 50/60Hz(Monofásica, Opcional)
Potencia consumida	5.8KW	6.6KW

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	400 L B2-01-011010.1	600 L B2-01-011010.2
Accesorios estándar	9*estantes; 9*bandejas; 2*soportes para catéteres	9*estantes; 9*bandejas; 2*soportes para catéteres
Accesorios opcionales	2*soportes para frascos humidificadores	2*soportes para frascos humidificadores
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	950*550*2170mm	950*750*2170mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1060*870*2350mm	1060*1050*2350mm
Peso neto	320kg	350kg
Peso bruto	380kg	420kg

Aplicaciones

1. Defina la capacidad y la temperatura de secado

Compare la capacidad con el volumen de instrumental que seca por ciclo y revise que el rango de temperatura sea adecuado para sus materiales.

- **Capacidad(L)**: 400
  - **Rango de temperatura**: 40~80°C
- **Capacidad(L)**: 600
  - **Rango de temperatura**: 40~80°C

2. Revise el tiempo de secado

Confirme que el rango de ajuste de tiempo cubra la duración de los programas de secado que utiliza.

- **Capacidad(L)**: 400
  - **Ajuste de tiempo**: 1~999min
- **Capacidad(L)**: 600
  - **Ajuste de tiempo**: 1~999min

3. Prevea la instalación

Verifique que la alimentación eléctrica disponible corresponda a la versión del equipo.

- **Capacidad(L)**: 400
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC380V, 50/60Hz(Trifásica, Opcional)
- **Capacidad(L)**: 600
  - **Alimentación eléctrica**: AC380V, 50/60Hz(Estándar); AC220V, 50/60Hz(Monofásica, Opcional)

Revise el espacio disponible para las dimensiones externas.

- **Capacidad(L)**: 400
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 950*550*2170mm
- **Capacidad(L)**: 600
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 950*750*2170mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización