Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Aguja de penetracion para material bituminoso, 40-45mm, certificado

Código: H-1300

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Aguja de penetracion para material bituminoso. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Aguja de penetracion para material bituminoso, 40-45mm, certificado.

   Tipo: Aguja de penetracion para material bituminoso
   Referencia de nombre: Aguja de penetracion para material bituminoso, 40-45mm, certificado
   Dato del nombre: 45 mm
   Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1280	Aguja de penetración H-1280 , aguja estándar de acero inoxidable endurecido, longitud de aguja expuesta de 40-45 mm. Peso: 2,5 g.
	H-1290	Aguja de penetración H-1290 , aguja larga de acero inoxidable endurecido, longitud expuesta de 50-55 mm. Peso: 2,5 g.
	H-1300	Aguja de penetración H-1300 , aguja estándar de acero inoxidable endurecido, longitud expuesta de 40-45 mm. Certificada según la norma ASTM por un laboratorio independiente. Peso: 2,5 g.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1302	Aguja de penetración H-1302 . Aguja larga de acero inoxidable endurecido. Longitud expuesta de la aguja: 50-55 mm. Certificada según la norma ASTM por un laboratorio independiente. Peso: 2,5 g.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización