Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Selladora de tubos para bolsas de sangre

Código: B2-01-011053.1 / B2-01-011053.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La selladora de alta frecuencia totalmente automática es una máquina de sellado diseñada para el empaque de productos médicos, de laboratorio e industriales.

Características

1. Control por microcontrolador, instrumento programado, con ajuste automático del voltaje.
2. Sellado térmico sin hemólisis.
3. Las patas de la máquina tienen ventosas, aptas para el uso en vehículos de recolección de sangre.
4. Tubo con sellado térmico automático, sellado firme y separable en el punto de sellado.
5. Protección contra salpicaduras: película transparente que evita que la sangre salpique a los ojos del operador durante el sellado térmico.
6. Limpieza: la cubierta de seguridad blanca puede desmontarse y limpiarse sin herramientas especializadas.
7. Voltaje de sellado: regulación automática de voltaje.

Especificaciones técnicas

Especificación	Aleación de aluminio B2-01-011053.1	Acero inoxidable B2-01-011053.2
Material	Aleación de aluminio	Acero inoxidable
Voltaje de salida	Regulación automática de voltaje	Regulación automática de voltaje
Tipo de sellado	Sellado térmico automático	Sellado térmico automático
Tiempo de sellado	0.1~9.9 segundos	0.1~9.9 segundos
Tamaño del tubo	Tubo plástico con diámetro exterior de 4mm y espesor de pared de ≤1mm	Tubo plástico con diámetro exterior de 4mm y espesor de pared de ≤1mm
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz
Dimensiones externas (L×An×Al)(mm)	300*200*160mm	300*180*150mm
Dimensiones de embalaje (L×An×Al) (mm)	470*320*260mm	470*320*260mm
Peso neto (kg)	8kg	7kg
Peso bruto (kg)	9kg	8kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Tubo a sellar

   Confirme que el diámetro y el espesor de pared de sus tubos coincidan con el tamaño de tubo que admite la selladora.

   - **Dimensiones externas (L×An×Al)(mm)**: 300*200*160mm
     - **Tamaño del tubo**: Tubo plástico con diámetro exterior de 4mm y espesor de pared de ≤1mm
   - **Dimensiones externas (L×An×Al)(mm)**: 300*180*150mm
     - **Tamaño del tubo**: Tubo plástico con diámetro exterior de 4mm y espesor de pared de ≤1mm

2. # Material del cuerpo

   Elija el material del cuerpo según los procedimientos de limpieza y desinfección de su operación.

   - **Dimensiones externas (L×An×Al)(mm)**: 300*200*160mm
     - **Material**: Aleación de aluminio
   - **Dimensiones externas (L×An×Al)(mm)**: 300*180*150mm
     - **Material**: Acero inoxidable

3. # Instalación

   Verifique la alimentación eléctrica disponible y el espacio sobre la mesa de trabajo.

   - **Dimensiones externas (L×An×Al)(mm)**: 300*200*160mm
     - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz
   - **Dimensiones externas (L×An×Al)(mm)**: 300*180*150mm
     - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización