Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Generador de vapor electrico

Código: B2-01-011067.1 / B2-01-011067.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Es un dispositivo que convierte agua en vapor calentándola con energía eléctrica. Tiene una estructura compacta y se usa ampliamente en la producción industrial y en situaciones de la vida diaria.

Características

1. Seguro.
2. Eficiencia térmica.
3. Producción rápida de vapor.
4. Vapor más limpio.
5. Control totalmente automático.
6. Protección con múltiples alarmas.
7. Sala de suministro de desinfección hospitalaria: esterilizador grande (sin tambor de vapor propio, requiere fuente de gas externa).
8. Industria del lavado: lavadoras, secadoras y otros equipos que requieren vapor externo.
9. Industria de maquinaria alimentaria: cajas de vapor y otros equipos que requieren vapor externo.
10. Biomedicina: reactores, tanques de fermentación y otros equipos que requieren vapor externo.
11. Mantenimiento de concreto de puentes y suministro de agua caliente para baños de hoteles.

Especificaciones técnicas

Especificación	120kg/h B2-01-011067.1	160kg/h B2-01-011067.2
Capacidad nominal de vapor	120kg/h	160kg/h
Presión de trabajo nominal	0.65MPa	0.65MPa
Temperatura nominal del vapor	168℃	168℃
Volumen de agua	23L	23L
Potencia de calentamiento eléctrico	96KW	120KW
Alimentación eléctrica	380V, 50Hz	380V, 50Hz
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	1315*880*1790mm	1315*880*1790mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	1480*1030*2110mm	1480*1030*2110mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	120kg/h B2-01-011067.1	160kg/h B2-01-011067.2
Peso bruto	385kg	385kg

Aplicaciones

1. Demanda de vapor

Compare la capacidad de vapor con el consumo de los equipos que va a alimentar.

- **Capacidad nominal de vapor**: 120kg/h
- **Capacidad nominal de vapor**: 160kg/h

2. Condiciones del vapor

Confirme que la presión y la temperatura del vapor sean las que requiere su proceso.

- **Capacidad nominal de vapor**: 120kg/h
  - **Presión de trabajo nominal**: 0.65MPa
  - **Temperatura nominal del vapor**: 168℃
- **Capacidad nominal de vapor**: 160kg/h
  - **Presión de trabajo nominal**: 0.65MPa
  - **Temperatura nominal del vapor**: 168℃

3. Instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible y el espacio para el equipo.

- **Capacidad nominal de vapor**: 120kg/h
  - **Alimentación eléctrica**: 380V, 50Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1315*880*1790mm
- **Capacidad nominal de vapor**: 160kg/h
  - **Alimentación eléctrica**: 380V, 50Hz
  - **Dimensiones externas (An×Pr×Al)**: 1315*880*1790mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización