Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de volumen de aire 100-3500 m3/h

Código: B2-01-011083.1 / B2-01-011083.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Los medidores de volumen de aire están diseñados para medir el volumen de aire, la temperatura y la humedad en ductos de climatización, salidas HEPA, FFU y sistemas de flujo laminar. Determinan el volumen total de aire de una sala para calcular los cambios de aire, y sus campanas intercambiables de distintos tamaños se adaptan a todo tipo de terminales de ductos de suministro y extracción.

Características

1. La versión sin medición de temperatura y humedad tiene pantalla LCD con botones, y la versión con medición de temperatura y humedad, pantalla táctil LCD.
2. La versión con pantalla LCD con botones usa tela de nailon cortaviento, y la versión con pantalla táctil LCD, tela especial de fibra de poliéster.
3. Un trípode es estándar en el modelo con pantalla táctil y opcional en el modelo con pantalla de botones. Aviso: no mida gases corrosivos, gases con partículas metálicas ni gases con partículas grandes y alta concentración de polvo.

Especificaciones técnicas

Especificación	Hasta 1000 resultados de prueba B2-01-011083.1	Hasta 5000 resultados de prueba B2-01-011083.2
Volumen de aire · Rango	100~3500m³/h	100~3500m³/h
Volumen de aire · Exactitud	±5%(F•S)	±5%(F•S)
Volumen de aire · Resolución	1m³/h	1m³/h
Medición de temperatura · Rango	—	0~60℃
Medición de temperatura · Exactitud	—	±0.5℃
Medición de temperatura · Resolución	—	0.1℃
Medición de humedad · Rango	—	0~100%RH
Medición de humedad · Exactitud	—	±0.1%RH
Medición de humedad · Resolución	—	0.1%RH
Alimentación eléctrica · CC	8.4V	9V

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Hasta 1000 resultados de prueba B2-01-011083.1	Hasta 5000 resultados de prueba B2-01-011083.2
Alimentación eléctrica · CA	100~240V, 50/60Hz	100~240V, 50/60Hz
Almacenamiento	Hasta 1000 resultados de prueba	Hasta 5000 resultados de prueba
Impresora estándar	Impresora Bluetooth	Impresora Bluetooth
Entorno de operación	Temperatura: 5~35℃ Humedad relativa: 30~70%RH	Temperatura: 5~35℃ Humedad relativa: 30~70%RH
Entorno de almacenamiento	Temperatura: -30~45℃ Humedad relativa: 0~70%RH	Temperatura: -30~45℃ Humedad relativa: 0~70%RH
Campana de flujo de aire	Estándar: 570*570mm, 830*830mm	Estándar: 570*570mm, 830*830mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	650*650*200mm	650*650*200mm; 990*100*100mm
Peso bruto	12kg	11kg; 3kg

Aplicaciones

1. Rango de medición

Compare el rango de volumen de aire con los caudales de los ductos o filtros que va a medir.

- **Medición de temperatura · Rango**: No aplica
  - **Volumen de aire · Rango**: 100~3500m³/h
- **Medición de temperatura · Rango**: 0~60℃
  - **Volumen de aire · Rango**: 100~3500m³/h

2. Temperatura y humedad

Confirme si necesita medir también temperatura y humedad, porque no todos los modelos incluyen esos sensores.

- **Medición de temperatura · Rango**: No aplica
  - **Medición de humedad · Rango**: No aplica
- **Medición de temperatura · Rango**: 0~60℃
  - **Medición de humedad · Rango**: 0~100%RH

3. Terminales y registro

Revise que el tamaño de las campanas corresponda a sus terminales y prevea el espacio de almacenamiento del equipo.

- **Medición de temperatura · Rango**: No aplica
  - **Campana de flujo de aire**: Estándar: 570*570mm, 830*830mm
  - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)**: 650*650*200mm
- **Medición de temperatura · Rango**: 0~60℃
  - **Campana de flujo de aire**: Estándar: 570*570mm, 830*830mm
  - **Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)**: 650*650*200mm; 990*100*100mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización