Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Secador de aire para cristaleria

Código: B2-01-011111.1 / B2-01-011111.2 / B2-01-011111.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se usa ampliamente para el secado rápido de tubos de ensayo, vasos de precipitados y otro material de vidrio en laboratorios de universidades, de la industria químico-farmacéutica, del procesamiento de alimentos y de otros sectores.

Especificaciones técnicas

Especificación	12uds B2-01-011111.1	20uds B2-01-011111.2	30uds B2-01-011111.3
Capacidad	12uds	20uds	30uds
Tamaño del tubo de aire	φ8mm/L180mm, φ12.5mm/L180mm, φ17mm/L200mm	φ8mm/L180mm, φ12.5mm/L180mm, φ17mm/L200mm	φ8mm/L180mm, φ12.5mm/L180mm, φ17mm/L200mm
Rango de temperatura	40-120℃	40-120℃	40-120℃
Precisión	±5℃	±5℃	±5℃
Alimentación eléctrica	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
Dimensiones de embalaje	430*430*340mm	430*430*340mm	430*430*340mm
Peso bruto	5.5kg	5.5kg	5.5kg

Aplicaciones

1. Capacidad de secado

Compare la cantidad de piezas de vidrio que seca por tanda con la capacidad del equipo.

- **Capacidad**: 12uds
- **Capacidad**: 20uds
- **Capacidad**: 30uds

2. Compatibilidad con el material de vidrio

Revise que los tamaños de tubo de aire correspondan a las dimensiones del material de vidrio que va a secar.

- **Capacidad**: 12uds
  - **Tamaño del tubo de aire**: φ8mm/L180mm, φ12.5mm/L180mm, φ17mm/L200mm
- **Capacidad**: 20uds

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Tamaño del tubo de aire**: φ8mm/L180mm, φ12.5mm/L180mm, φ17mm/L200mm

- **Capacidad**: 30uds
  - **Tamaño del tubo de aire**: φ8mm/L180mm, φ12.5mm/L180mm, φ17mm/L200mm

3. # Temperatura e instalación

Confirme que el rango de temperatura sea compatible con su material y verifique la alimentación eléctrica y el espacio disponibles.

- **Capacidad**: 12uds
  - **Rango de temperatura**: 40-120℃
  - **Alimentación eléctrica**: 220V 50Hz
  - **Dimensiones de embalaje**: 430*430*340mm
- **Capacidad**: 20uds
  - **Rango de temperatura**: 40-120℃
  - **Alimentación eléctrica**: 220V 50Hz
  - **Dimensiones de embalaje**: 430*430*340mm
- **Capacidad**: 30uds
  - **Rango de temperatura**: 40-120℃
  - **Alimentación eléctrica**: 220V 50Hz
  - **Dimensiones de embalaje**: 430*430*340mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización