Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Compresor de aire sin aceite 24-60 L

Código: B2-01-011126.1 / B2-01-011126.2 / B2-01-011126.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Compresor de aire sin aceite

Características

1. Totalmente libre de aceite: el diseño totalmente libre de aceite hace que el gas de salida no contenga aceite y protege los equipos de gas terminales. Tanque antioxidante: tras el acabado de la pared interior del tanque de almacenamiento se aplica un tratamiento de pulverización de plástico, anticorrosivo y antibacteriano, para resguardar la seguridad de los equipos de gas. Control automático: el presostato controla automáticamente el arranque y la parada de la máquina. Operación simple: puede usarse después de conectarla a la alimentación. Mantenimiento simple: su mantenimiento y su uso son simples. Se pueden agregar una caja silenciadora, un sistema de secado y un sistema de filtración según las necesidades del usuario para reducir el ruido, aumentar el punto de rocío de presión y mejorar la exactitud de filtración.

Especificaciones técnicas

Especificación	24L B2-01-011126.1	38L B2-01-011126.2	60L B2-01-011126.3
Presión máxima	0.75MPa	0.75MPa	0.75MPa
Salida máxima de gas	100L/min	150L/min	300L/min
Velocidad de rotación	1450rpm	1450rpm	1450rpm
Capacidad del tanque de gas	24L	38L	60L
Salida de gas	φ8mm	φ8mm	φ8mm
Potencia	550W	750W	1500W
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V 50Hz, opcional: 110V 60Hz	Estándar: 220V 50Hz, opcional: 110V 60Hz	Estándar: 220V 50Hz, opcional: 110V 60Hz
Dimensiones	420*420*600mm	450*450*750mm	690*390*660mm
Peso neto	24kg	37kg	70kg
Dimensiones de embalaje	470*470*650mm	470*470*800mm	850*480*870mm
Peso bruto	26kg	40kg	78kg

Aplicaciones

1. Caudal de aire

Compare la salida máxima de gas y la presión máxima con la demanda de los equipos que va a alimentar.

- **Capacidad del tanque de gas**: 24L
  - **Salida máxima de gas**: 100L/min
  - **Presión máxima**: 0.75MPa
- **Capacidad del tanque de gas**: 38L
  - **Salida máxima de gas**: 150L/min
  - **Presión máxima**: 0.75MPa
- **Capacidad del tanque de gas**: 60L
  - **Salida máxima de gas**: 300L/min
  - **Presión máxima**: 0.75MPa

2. Capacidad del tanque

Elija la capacidad del tanque de gas según la frecuencia con que sus equipos consumen aire.

- **Capacidad del tanque de gas**: 24L
- **Capacidad del tanque de gas**: 38L
- **Capacidad del tanque de gas**: 60L

3. Instalación

Verifique la alimentación eléctrica disponible, la potencia y el espacio para instalar el compresor.

- **Capacidad del tanque de gas**: 24L
  - **Potencia**: 550W
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V 50Hz, opcional: 110V 60Hz
  - **Dimensiones**: 420*420*600mm
- **Capacidad del tanque de gas**: 38L
  - **Potencia**: 750W
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V 50Hz, opcional: 110V 60Hz
  - **Dimensiones**: 450*450*750mm
- **Capacidad del tanque de gas**: 60L
  - **Potencia**: 1500W
  - **Alimentación eléctrica**: Estándar: 220V 50Hz, opcional: 110V 60Hz
  - **Dimensiones**: 690*390*660mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización