Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Modulo lector de sensores 301006-AC-SRM

Código: 301006-AC-SRM

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Modulo lector de sensores 301006-AC-SRM (COMMAND Center).

Unidad de lectura para el sistema de monitoreo de temperatura y madurez del concreto COMMAND Center.

Trabaja con metodologia ASTM C1074 y permite configuracion de parametros de medicion por usuario para seguimiento de obra.

Compatibilidad del sistema: equipos con Windows y dispositivos iPhone/iPod/iPad, segun configuracion del proyecto.

Especificaciones técnicas

- **Metodo de madurez:** Nurse-Saul o Arrhenius (ASTM C1074).
- **Temperatura al datum / energia de activacion:** definible por el usuario.
- **Precision del sensor:** +/- 1 C (1.8 F).
- **Resolucion del sensor:** 0.5 C (1 F).
- **Rango de temperatura:** -30 a 85 C (-22 a 185 F).
- **Almacenamiento interno:** 2,048 puntos de datos por sensor.
- **Intervalo de medicion:** definible por el usuario (1 a 255 minutos).
- **Periodos tipicos de supervision:** 1 min (34 h), 5 min (7 dias), 20 min (28 dias), 30 min (42 dias), 60 min (85 dias).
- **Dimensiones del sensor:** 43 mm x 8 mm (1.69 in x 0.31 in).
- **Vida de bateria:** hasta 90 dias.
- **Transferencia de datos:** sin limite de alcance entre sensor y receptor.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización