



Modulo lector de sensores 301006-AC-SRM

Código: 301006-AC-SRM

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Modulo lector de sensores 301006-AC-SRM (COMMAND Center).

Unidad de lectura para el sistema de monitoreo de temperatura y madurez del concreto COMMAND Center.

Trabaja con metodologia ASTM C1074 y permite configuracion de parametros de medicion por usuario para seguimiento de obra.

Compatibilidad del sistema: equipos con Windows y dispositivos iPhone/iPod/iPad, segun configuracion del proyecto.

Especificaciones técnicas

- **Método de madurez:** Nurse-Saul o Arrhenius (ASTM C1074).
- **Temperatura al datum / energía de activación:** definible por el usuario.
- **Precisión del sensor:** +/- 1 °C (1.8 °F).
- **Resolución del sensor:** 0.5 °C (1 °F).
- **Rango de temperatura:** -30 a 85 °C (-22 a 185 °F).
- **Almacenamiento interno:** 2,048 puntos de datos por sensor.
- **Intervalo de medición:** definible por el usuario (1 a 255 minutos).
- **Períodos típicos de supervisión:** 1 min (34 h), 5 min (7 días), 20 min (28 días), 30 min (42 días), 60 min (85 días).
- **Dimensiones del sensor:** 43 mm x 8 mm (1.69 in x 0.31 in).
- **Vida de batería:** hasta 90 días.
- **Transferencia de datos:** sin limite de alcance entre sensor y receptor.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)