Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



AUTOCLAVE CON SISTEMA DE SECADO 75LTS, Temp 134°C, AC220V - 50 Hz

Código: B-01-19-0152

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Esterilizador de vapor a presión vertical 35L a 100L

Especificaciones

Los esterilizadores de vapor de presión vertical están ensamblados con un sistema de calefacción, sistema controlado por microordenador, sistema de protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión, que son confiables para los efectos de esterilización, convenientes de operación y conservación de energía. Son equipos ideales para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar instrumentos quirúrgicos, tejidos, vasos, medios de cultivo, etc.

Características

- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Tipo de volante de estructura de puerta de apertura rápida
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
- Pantalla LCD de estado de trabajo, tecla de tipo táctil
- Descarga automática del aire frío y descarga de vapor automáticamente después de la esterilización
- Protección automática contra sobretemperatura y sobrepresión
- Protección segura del agua que carece
- Sello de tipo autoinflable
- Apagado automáticamente con un pitido que recuerda después de la esterilización
- Fácil de operar, seguro y confiable.
- Con dos cestas esterilizadoras de acero inoxidable
- Con sistema de secado.

Especificaciones técnicas

Especificaciones

Los esterilizadores de vapor de presión vertical están ensamblados con un sistema de calefacción, sistema controlado por microordenador, sistema de protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión, que son confiables para los efectos de esterilización, convenientes de operación y conservación de energía. Son equipos ideales para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar instrumentos quirúrgicos, tejidos, vasos, medios de cultivo, etc.

Características

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Tipo de volante de estructura de puerta de apertura rápida
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
- Pantalla LCD de estado de trabajo, tecla de tipo táctil
- Descarga automática del aire frío y descarga de vapor automáticamente después de la esterilización
- Protección automática contra sobretemperatura y sobrepresión
- Protección segura del agua que carece
- Sello de tipo autoinflable
- Apagado automáticamente con un pitido que recuerda después de la esterilización
- Fácil de operar, seguro y confiable.
- Con dos cestas esterilizadoras de acero inoxidable
- Con sistema de secado.

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-19-0152
Modelo	B-AutocSemiS-75
Capacidad / Volumen (L)	75L
Función	Con sistema de secado
Tamaño de la cámara (mm)	400x 600mm
Presión laboral	0.22Mpa
Temperatura de trabajo	134°C
Presión máxima de trabajo	0.23Mpa
Promedio de calor	≤ ± 1 °C
Rango de temporizador	0-99 min /0-99 horas /59 min
Rango de ajuste de temperatura	105-134°C
Material	Acero inoxidable
Consumo de energía	4500w (4.5kw)
Fuente de alimentación	AC220V .5O Hz
Dimensión General	560 X 560 X 1120
Dimensión de transporte	650 X 630 X 1280
Peso Bruto	100Kg
Peso Neto	80Kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización