Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Esterilizador Autoclave Portatil, BellPorAutEst-1

Código: B-01-19-11-05-0001

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Autoclave portátil de 18 L para esterilización rápida y eficiente. Este autoclave portátil es ideal para clínicas, hospitales, laboratorios de investigación y otros lugares que requieren esterilización de manera rápida y eficiente. Funciones principales del autoclave portátil: Automáticamente controlado por microcomputadora, con funciones avanzadas de digitalización y pantalla LCD grande. Métodos de escape automático o manual al final de la esterilización. Diseño con tapa abierta para facilitar la operación. 2 válvulas de seguridad, seguridad de aire y seguridad de vapor de control. Puerta de apertura rápida. Carga eléctrica o caliente y sistema de calefacción. Protección segura de la falta de agua. Apagado automático con pitido recordando después de la esterilización. Con 2 cestas de esterilización de acero inoxidable.

Autoclave portátil de 18 L para esterilización rápida y eficiente.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

- Automáticamente controlado por microcomputadora, con funciones avanzadas de digitalización y pantalla LCD grande.
- Métodos de escape automático o manual al final de la esterilización.
- Diseño con tapa abierta para facilitar la operación.

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-19-11-05-0001
Tipo	Portátil
Capacidad	18 L
Temperatura maxima	129 °C
Vacio	No
Secado	No
Presion de trabajo	0.165 MPa
Tamaño de cámara	Φ280x350 mm
Alimentacion	AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 50/60Hz (Opcional)
Accesorios estándar	Anillo de sellado de goma*1, Anillo de sellado de silicona tipo O*3, Junta grande*2, Tanque de desinfección*1
Ajuste de temperatura	Fijo 126°C
Altitud	<2600 m
Capacidad máxima	18 L
Consumo	2 kW (1.5 kW personalizable)
Control automático	No
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	450x340x600 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B-01-19-11-05-0001
Método de calentamiento	Electricidad
Modo de apagado por bajo nivel de agua	Interruptor de nivel de agua
Peso	13.5 kg
Presión máx. de trabajo	0.165 MPa
Presión nominal de trabajo	0.14 MPa
Tamaño de la cámara	Φ280x350 mm
Tamaño del embalaje (An*Pr*Al)	400x400x670 mm
Tanque de desinfección	Φ265x265 mm
Temp. máx. de trabajo	129°C
Temp. nominal de trabajo	126°C
Tiempo de esterilización	Temporizador manual
Voltaje / alimentación	AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 50/60Hz (Opcional)

Aplicaciones

Descripción General Autoclave portátil de 18 L para esterilización rápida y eficiente. Este autoclave portátil es ideal para clínicas, hospitales, laboratorios de investigación y otros lugares.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización