Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Horno de secado al vacío 24 L, RT+10-250 °C, AC220V/3.6A, acero inoxidable, <133 Pa

Código: B-01-29-000104-0200

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general Controlador LCD, varios grupos de pantalla FECHA3 en una pantalla, sistema de control PID inteligente, con sensor PT100. Medidor de vacío LCD, Clase de precisión 0.5, MPA, KPA, Barra, PSI, KGF / CM2 Cinco Unidades de presión Interruptor opcional Capacidad de 24 litros

1. Confirmá que el equipo coincide con: HORNO DE secado AL VACIO 24L, RT+10-250 °c, AC220V/3.6A, acero inoxidable <133Pa
2. Verificá capacidad, rango térmico y alimentación antes de comprar

Tipo: HORNO DE secado AL VACIO 24L
Referencia: B-01-29-000104-0200
Capacidad: 24 L
Temperatura: RT+10-250 °c
Alimentación: AC220V/3.6A

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-29-000104-0200
Modo de calentamiento	Conduccion termica en cuatro paredes y descompresion
Rango de temperatura	RT+10-250 C
Rango util de vacio	<133 Pa
Resolucion de temperatura	0.1 C
Variacion de temperatura	+/- 1 C
Camara interior	Acero inoxidable de alta calidad
Carcasa exterior	Acero laminado con pintura electrostatica
Aislamiento	Algodon de silicato de aluminio de alta calidad
Calefactor	Tubo calefactor electrico de acero inoxidable
Ventana de observacion	Vidrio templado resistente
Medidor de vacio	Tipo puntero, clase de precision 2.5
Diametro de boquilla	10 mm
Control de temperatura	Controlador PID inteligente
Ajuste de temperatura	Botones tactiles
Visualizacion de temperatura	Display superior para medicion y fila inferior para ajuste
Temporizador	0-9999 min con espera temporizada

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B-01-29-000104-0200
Operacion	Temperatura fija, funcion de tiempo y parada automatica
Funciones adicionales	Correccion de sensor, autoajuste por sobrepaso, bloqueo de parametros y memoria ante corte de energia
Sensor	PT100
Dispositivo de seguridad	Alarma sonora/luminosa por sobretemperatura
Carga por bandeja	15 kg
Bandejas incluidas	2
Marcos de bandeja	4
Accesorios opcionales	Tubo de conexion de silicona, filtro para bomba de vacio y bomba de vacio
Tiempo de calentamiento	80 min
Potencia	0.8 kW
Camara interna	300 x 300 x 270 mm
Dimensiones externas	480 x 480 x 606 mm
Dimensiones de embalaje	590 x 550 x 750 mm
Volumen	24 L
Numero de bandejas	4
Separacion entre bandejas	40 mm
Alimentacion / corriente	AC220V / 3.6 A
Peso neto/bruto	42/52 kg

Aplicaciones

Laboratorio / control de calidad

Proceso industrial según el tipo de equipo

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización