Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



HORNO DE SECADO AL VACIO 52L, RT+10-250 °C, AC220V/6.3A, acero inoxidable

Código: B-01-29-000104-0201

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general Método de calefacción de 4 lados, conducción de temperatura por estantes, más eficiencia. Con un puerto inflable, una tira de sellante de gel de síliceabilidad de la vez formando, con buena presión. Ventana de vidrio de doble observación, interior es una explosión de cristal a pr

1. Confirmá que el equipo coincide con: HORNO DE SECADO AL VACIO 52L, RT+10-250 °C, AC220V/6.3A, acero inoxidable
2. Verificá capacidad, rango térmico y alimentación antes de comprar

Tipo: HORNO DE SECADO AL VACIO 52L
Referencia: B-01-29-000104-0201
Capacidad: 52 L
Temperatura: RT+10-250 °C
Alimentación: AC220V/6.3A

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-29-000104-0201
Modo de calentamiento	Conduccion termica en cuatro paredes y descompresion
Rango de temperatura	RT+10-250 C
Rango util de vacio	<133 Pa
Resolucion de temperatura	0.1 C
Variacion de temperatura	+/- 1 C
Camara interior	Acero inoxidable de alta calidad
Carcasa exterior	Acero laminado con pintura electrostatica
Aislamiento	Algodon de silicato de aluminio de alta calidad
Calefactor	Tubo calefactor electrico de acero inoxidable
Ventana de observacion	Vidrio templado resistente
Medidor de vacio	Tipo puntero, clase de precision 2.5
Diametro de boquilla	10 mm
Control de temperatura	Controlador PID inteligente
Ajuste de temperatura	Botones tactiles
Visualizacion de temperatura	Display superior para medicion y fila inferior para ajuste
Temporizador	0-9999 min con espera temporizada

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	B-01-29-000104-0201
Operacion	Temperatura fija, funcion de tiempo y parada automatica
Funciones adicionales	Correccion de sensor, autoajuste por sobrepaso, bloqueo de parametros y memoria ante corte de energia
Sensor	PT100
Dispositivo de seguridad	Alarma sonora/luminosa por sobretemperatura
Carga por bandeja	15 kg
Bandejas incluidas	2
Marcos de bandeja	4
Accesorios opcionales	Tubo de conexion de silicona, filtro para bomba de vacio y bomba de vacio
Tiempo de calentamiento	100 min
Potencia	1.4 kW
Camara interna	415 x 370 x 340 mm
Dimensiones externas	560 x 540 x 680 mm
Dimensiones de embalaje	704 x 620 x 814 mm
Volumen	52 L
Numero de bandejas	6
Separacion entre bandejas	40 mm
Alimentacion / corriente	AC220V / 6.3 A
Peso neto/bruto	67/92 kg

Aplicaciones

Laboratorio / control de calidad

Proceso industrial según el tipo de equipo

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización