Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Incubadora temperatura constante 45L, Interno Camara 350x350x350mm, 220V/ 2.3a

**Código:** B-01-29-000201-0002

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

## Descripcion general

Incubadora de temperatura constante de 45 L con conveccion forzada y control PID inteligente de temperatura.

- Codigo Cotecno actual: B-01-29-000201-0002
- Referencia tecnica equivalente: B2-01-29-123.03
- Rango de temperatura: ambiente +5 C a 120 C
- Resolucion de temperatura: +/- 1 C
- Uniformidad de temperatura: +/- 1 C
- Camara interior: espejo de acero inoxidable
- Sensor: PT100
- Temporizador: 0-9999 min
- Proteccion: limitador digital independiente y proteccion contra sobrecalentamiento

## Especificaciones tecnicas

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 45 L |
| **Camara interior (W x L x H)** | 350 x 350 x 350 mm |
| **Dimensiones exteriores (W x L x H)** | 500 x 550 x 735 mm |
| **Dimensiones de embalaje (W x L x H)** | 590 x 625 x 885 mm |
| **Numero de estantes** | 7 |
| **Carga por rack** | 15 kg |
| **Potencia nominal** | 0.5 kW |
| **Alimentacion** | 220 V / 2.3 A |

## Especificaciones técnicas

| Especificación | B-01-29-000201-0002 |
|---|---|
| Modo de ciclo | Conveccion forzada |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | B-01-29-000201-0002 |
|---|---|
| Rango de temperatura | RT+5-120 C |
| Resolucion de temperatura | 0.1 C |
| Variacion de temperatura | +/- 1 C |
| Uniformidad de temperatura | +/- 1.0 C |
| Camara interior | Acero inoxidable espejo |
| Carcasa exterior | Acero laminado con pintura electrostatica |
| Aislamiento | Espuma de alta calidad |
| Calefactor | Tubo calefactor electrico de acero inoxidable |
| Orificio de escape | Superior de 35 mm con funcion de prueba |
| Control de temperatura | Controlador PID inteligente |
| Ajuste de temperatura | Botones tactiles |
| Visualizacion de temperatura | Pantalla LCD superior para medicion y fila inferior para ajuste |
| Temporizador | 0-9999 min con espera temporizada |
| Operacion | Temperatura fija, funcion de tiempo y parada automatica |
| Funciones adicionales | Limitador digital independiente de temperatura, ventilador de velocidad ajustable, correccion de sensor, autoajuste por sobrepaso, bloqueo de parametros y memoria ante corte de energia |
| Sensor | PT100 |
| Dispositivo de seguridad | Alarma sonora/luminosa por sobretemperatura y limitador digital independiente |
| Carga por bandeja | 15 kg |
| Separacion entre bandejas | 40 mm |
| Marcos de bandeja | 4 |
| Bandejas incluidas | 2 |
| Accesorios opcionales | Bandeja adicional, almacenamiento USB, impresora y controlador tactil de color |
| Potencia | 0.5 kW |
| Camara interna | 350 x 350 x 350 mm |
| Dimensiones externas | 500 x 550 x 735 mm |
| Dimensiones de embalaje | 580 x 615 x 895 mm |
| Volumen | 45 L |
| Numero de bandejas | 6 |
| Alimentacion / corriente | 220V / 2.3 A |
| Peso neto/bruto | 37/43 kg |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización