Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamizadora motorizada Rotatap, para tamices de Ø200 mm (8"), 50 Hz, monofasico.

Código: UTG-0326-T

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Código de Producto

UTG-0326

Tamizadora Motorizada Rotatap, con ajuste de tiempo, para tamices de 200 mm (8") de diámetro.

UTG-0327

Gabinete de reducción de ruido para el modelo UTG-0326.

Tamizadora

Modelos para 220–240 V, 50 Hz, monofásico: **UTG-0326-T**

Modelos para 110–120 V, 60 Hz, monofásico: **UTG-0326-N**

Modelos para 220–240 V, 60 Hz, monofásico: **UTG-0326-K**

Norma

Cumple con **ASTM C136**.

La **Tamizadora Motorizada Rotatap UTG-0326** está diseñada para utilizar tamices de 8" (200 mm) de diámetro. Este equipo proporciona 278 oscilaciones con movimiento circular horizontal y 150 ± 10 golpes por minuto con movimiento de percusión vertical, logrando una acción de tamizado eficiente.

Especificaciones Técnicas

- **Capacidad de tamices:**
  - 7 tamices de 200 mm (8") de altura completa + bandeja colectora
  - 14 tamices de 200 mm (8") de media altura + bandeja colectora
- **Temporizador:** 99 minutos, digital
- **Dimensiones:** 510 × 700 × 640 mm
- **Peso (aprox.):** 75 kg
- **Potencia:** 1/4 HP

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización