Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de punto de rocio NOVOTEST KTR-1

Código: KTR-1

Marca: Novotest

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El medidor de punto de rocío NOVOTEST KTR-1 está diseñado para una medición rápida y no destructiva de la temperatura, la humedad, el cálculo del punto de rocío y la medición de la temperatura de la superficie mediante un método óptico.

El medidor de punto de rocío NOVOTEST KTR-1 permite al usuario medir:

– air temperature (-20 to + 125 ° C)
– surface temperature (-20 to + 125 ° C)
– relative humidity

and calculates:

– dew point temperature
– difference between dew point and surface temperature

- Ventajas
- Especificaciones
- Opciones disponibles
- Paquete estándar
- Multimedia

Ventajas

- Mediciones precisas de los parámetros del medio ambiente antes de los trabajos de pintura.
- Minimum number of controls: one button – one function
- Digital contrast segment display
- Built-in temperature and humidity sensors
- Sensor de contacto incorporado para medir la temperatura de la superficie
- Para una fácil operación, el medidor de punto de rocío está equipado con una señal acústica.
- Sound alarm when difference between surface temperature and dew point decreases more than 3 ° C
- La configuración predeterminada de fábrica del dispositivo permite operar sin calibración adicional
- Durable two-button membrane keypad
- Auto Alimentación off for increasing continuous operating time

Especificaciones

· temperatura del aire, °C	-20 ... +125

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

· surface temperature	-20 ... +125
· humidity	0-100%
· dew point temperature	-15 ... +40
· difference between dew point and surface temperature	Depende de las condiciones de medición.
Normas	ISO 8502-4
Dimensions, mm	96x47x24
Rango de temperatura de funcionamiento, ° C	-10 ... + 40
Alimentación	Internal battery
Battery life, h, no less	10
Net weight, kg, no more	0,2

Opciones disponibles

- Case

Paquete estándar

- Medidor de punto de rocío
- Charger
- Operating manual
- Case

Multimedia

Medidor de Punto de Rocío NOVOTEST KTR-1. Revisión de vídeo

Especificaciones técnicas

Especificación	**20... +125 - 15 ... +40 - 10... + 40 KTR-1**
· temperatura del aire, C	20... +125
· temperatura de la superficie	20... +125
· humedad	0 - 100%
· temperatura del punto de rocio	15 ... +40
· diferencia entre el punto de rocio y la temperatura de la superficie	Depende de las condiciones de medicion.
Estandares	ISO 8502 - 4
Dimensiones, mm	96x47x24
Rango de temperatura de funcionamiento, ° C	10... + 40
Fuerza	Bateria interna
Duracion de la bateria, h, nada menos.	10
Peso neto, kg, no mas	0; 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización