Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de Adhesion de Corte Transversal NOVOTEST AN-1

Código: AN-1

Marca: Novotest

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

- Ventajas
- Especificaciones
- Opciones disponibles
- Paquete estándar
- Medios de comunicación

Ventajas

- Sencillez
- Usabilidad
- Fiabilidad
- Durabilidad

Especificaciones

Número de cortadores	3
Paso entre cuchillas de trabajo, mm	1, 2, 3 (otros cortadores opcionales)
Número de cuchillas de trabajo	6
Rango de espesor de recubrimientos, µm	<60 con paso de 1 mm; 60-120 con paso de 2 mm; 120-200 con paso 3 mm.
Identificación de puntos y evaluación de adhesión.	0-5 (for ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM D3359)
Dimensiones del instrumento, no más, mm.	170x50x50

Opciones disponibles

- Cortadores multicuchillas intercambiables (1 mm, 2 mm y 3 mm)
- llave hexagonal

Paquete estándar

- Probador de adherencia de corte transversal

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Tres cortadores multihoja intercambiables (1 mm, 2 mm y 3 mm)
- llave hexagonal
- manual de instrucciones
- Paquete

Medios de comunicación

Probador de Adhesión de Corte Transversal NOVOTEST AN-1. Revisión de vídeo

El probador de adherencia de corte transversal está diseñado para cumplir con: ISO 16276-2, ISO 2409, DIN 53151, ASTM B 335, ASTM D 3002, BS 3900-E6, BS EN ISO 2409, NF T 30-038.

El probador de adherencia de corte transversal NOVOTEST AN-2409 está diseñado para el método de prueba de adherencia de cortes (paralelos o enrejados) y para un rango de espesor de recubrimientos de pintura de hasta 200 µs, de acuerdo con ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM B 3359. El dispositivo se puede utilizar tanto en superficies planas como curvas.

El método de cortes paralelos o enrejados consiste en evaluar el valor de adherencia mientras se corta el revestimiento hasta el sustrato con una cuchilla de varias hojas con una distancia entre las hojas de 1 mm, 2 mm o 3 mm, lo que produce una tira o rejilla con el mismo paso. Luego se debe limpiar el lugar de corte y analizar visualmente el valor de adherencia según la naturaleza y el área de destrucción del recubrimiento.

El probador de adherencia de corte transversal estructural NOVOTEST AN-2409 consta de un mango de plástico y un cabezal de metal para sujetar un cuchillo de varias hojas, que está hecho de acero para herramientas. Cada cuchillo tiene seis hojas principales y dos restrictivas. El usuario puede afilar hojas desafiladas.

Especificaciones técnicas

Especificación	Probador de Adhesion de Corte Transversal NOVOTEST AN-1
Numero de cortadores	3
Paso entre cuchillas de trabajo, mm	1; 2; 3 (otros cortadores opcionales)
Numero de cuchillas de trabajo	6
Rango de espesor de recubrimientos, µm	<60 con paso de 1 mm; 60 - 120 con paso de 2 mm; 120 - 200 con paso 3 mm.
Identificacion de puntos y evaluacion de adhesion.	0 - 5 (para ISO 2409; ISO 16276 - 2; ASTM D3359)
Dimensiones del instrumento, no mas, mm.	170x50x50

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización