Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bano de agua termostatico 20L, T+5-99.9℃, Rang tiempo 1-999min, 470*305*100mm

Código: B-01-01-0151

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Baño de agua termostático de 20 L con 6 posiciones, control digital y temporizador. Pensado para calentamiento estable de muestras en laboratorio.

1. Confirma que necesitas ~20 L y 6 posiciones (doble fila).
2. Verifica el rango Ambiente +5 ~ 99,9 °C y temporizador hasta 999 min.
3. Revisa alimentación 220 V (u opción 110 V) y espacio de 530 × 365 × 195 mm.

Carcasa con recubrimiento anticorrosión.
Cámara de acero inoxidable 304.
Tapas anillo ajustables para distintos diámetros de vasos.
Pantalla de temperatura en tiempo real y cuenta regresiva.
Drenaje extensible oculto.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Destilación, secado y concentración de muestras químicas.
Ensayos bioquímicos y tinción a temperatura controlada.
Cultivo a temperatura constante y calentamiento de instrumentos pequeños.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización