Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bano Maria a temperatura super constante, 20 L, RT+5-100 ℃, 1000 W, ≥6 L/min. (con circulacion)

Código: B-01-01-0310

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introduccion

El baño termostático de alta precisión está fabricado con placas importadas resistentes a la corrosión mediante un proceso de fabricación avanzado, y su rendimiento cumple con los estándares nacionales. Ofrece un control de temperatura de alta precisión, gran resistencia a la corrosión, un diseño compacto y elegante, ahorro energético y una larga vida útil.

Caracteristicas

- 1. Cámara interior y tapa superior de acero inoxidable.
- 2. Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión.
- 3. Material externo: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo.
- 4. Controlador de microprocesador PID, pantalla LED.
- 5. El tiempo de equilibrio térmico es corto, la fluctuación de temperatura es pequeña y la uniformidad es buena.

Especificaciones técnicas

SKU	B-01-01-0310
Capacidad	20 litros
Rango de temperatura	Temperatura ambiente +5~100℃
Precisión temporal	0,1 ℃
Fluctuación de temperatura	≤±0,1 ℃
Uniformidad de temperatura	±0,1 ℃
Rango de tiempo	0~999 min
Mostrar	LED
Caudal de la bomba	≥6 L/min
Consumo	1000W
Fuente de alimentación	CA 110/220 V ±10 %, 50/60 Hz
Tamaño del taller (L*D*H)	280*240*180 mm
Dimensiones internas (L*D*H)	400*280*180 mm
Dimensiones externas (L*D*H)	470*360*390 mm
Peso neto	12 kilos

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tamaño del embalaje (L*D*H)	520*410*420 mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización