Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora 50L, acero inox, fluct. ±0.5°C, intern. 350x350x410mm

Código: B-01-01-05-02-0401

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

The constant temperature incubator provides stable temperature control and can accurately adjust the temperature within a certain temperature range to meet different experimental needs.

Características

1. Microcomputer-based smart temperature controller.
2. LCD displays the set temperature and the temperature inside the box. It has parameter memory for protection against power outages, freezes, and data loss, and a call recovery function. It has over-temperature, sensor failure, electricity leakage, over-current protection, sound and light alarm functions, and a timing function.
3. Separate temperature limiting and alarming system, automatic suspension in time of exceeding temperature limit(optional).
4. UV sterilizing system(optional).
5. RS-485 port, capable of being connected with printer or computer, recording variations of temperature parameters(optional).
6. Double door(optional).

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-01-05-02-0401
Tipo	Incubadoras de cultivo
Capacidad	50 L
Temperatura minima	Ambiente +5 °C
Temperatura maxima	65 °C
Fluctuacion temperatura	±0.5 °C
Alimentacion	110 V

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización