Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

PSU-2T - mini agitador para inmunología

Código: BS-010155-AAG

Marca: Biosan

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El miniagitador de balanceo PSU-2T proporciona un funcionamiento continuo fiable y un movimiento de la plataforma suave a baja velocidad. El modo sin paradas funciona ininterrumpidamente hasta 7 días. Asimismo, se garantizan más de 2 años de funcionamiento sin problemas debido al mecanismo de accionamiento directo y al motor sin escobillas. La pantalla cambia entre las lecturas de tiempo y velocidad. PSU-2T proporciona un mezclado ajustable de reactivos en placas de microanálisis. El agitador de balanceo es un dispositivo compacto y de uso sencillo que ocupa poco espacio sobre una mesa. El instrumento está diseñado para inmunoanálisis. El agitador de balanceo es ideal para el uso personal. El agitador de balanceo se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C. La alimentación externa de baja tensión (12 V) proporciona seguridad eléctrica en un entorno húmedo.

Configuración Cotecno

- Código Biosan: BS-010155-AAG.
- standard platform IPP-2.

Especificaciones técnicas principales

Intervalo del control de velocidad	150–1,200 rpm
Ajuste de tiempo digital	1 min–24 horas / sin parada
Señal sonora del temporizador	+
Mecanismo de accionamiento directo	+
Tiempo de funcionamiento continuo máximo	168 h
Ajuste digital y control del tiempo y la velocidad	+
Órbita	2 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	255x255x100 mm
Peso	2 kg
Corriente de entrada/consumo de energía	12 V, 280 mA / 3.4 W
Fuente de alimentación externa	Entrada CA 100–240, V 50/60 Hz, Salida CC 12 V

Validar configuración final, accesorios, alimentación, disponibilidad y ficha técnica antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización