Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

LMC-56 - Centrífuga de laboratorio

Código: BS-010221-A01

Marca: Biosan

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad LMC-56, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, sistemas de recogida de sangre, tarjetas de gel, tubos de microprueba y placas. Nuestras centrífugas están diseñadas para un trabajo seguro (carcasa metálica de protección), de fácil mantenimiento y con una amplia gama de aplicaciones en laboratorios médicos, bioquímicos, químicos, industriales y de otros tipos. Particularidades: Introducción cómoda de los parámetros de centrifugación y representación al mismo tiempo de los valores reales de parámetros. Ejecución segura del análisis: el casco de protección de metal y la tapa de metal, la desconexión automática en caso de desequilibrio, el bloqueo de la tapa durante funcionamiento de centrífuga garantizan el funcionamiento seguro en todas las velocidades. Diagnóstico automático de desequilibrio del rotor (parada de emergencia, indicación de desequilibrio). Determinación automática de rotor con limitación activa de la velocidad de rotación. Velocidad más alta - máxima 6000 revoluciones por minuto o 3750 g; Amplia selección de rotores – hasta 13 unidades; Cámara mejorada para reducción de calentamiento de la muestra durante centrífugación; Diferentes regímenes de aceleración y deseleración, incluyendo el régimen de deseleración con frenado forzado desconectado. Posibilidad de ajuste de la velocidad tanto en revoluciones por minuto como por fuerza centrífuga relativa.

Configuración Cotecno

- Código Biosan: BS-010221-A01.

Especificaciones técnicas principales

Intervalo de regulación de velocidad para tubos de centrífuga	100-6000 rpm (3750 × g)
Intervalo de regulación de velocidad para placas de microtitulación	100-2000 rpm (560 × g)
Resolución de ajuste de velocidad	100 rpm
Ajuste de tiempo digital	1 – 90 min / sin parada (incremento de 1 min)
Señal sonora del temporizador	+
Diagnóstico de desequilibrio del rotor (parada automática, advertencia de “DESEQUILIBRIO”)	+
Detección de rotor	+
Pantalla	LCD, 16 x 2 caracteres
Diámetro de la cámara	355 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	560 × 480 × 315 mm
Peso	16.5 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tensión nominal	230 V, 50/60 Hz o 120 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico (230 V / 120 V)	320 W / 330 W

Validar configuración final, accesorios, alimentación, disponibilidad y ficha técnica antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización