Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

UVR-Mi - Recirculador-purificador de aire mediante UV (sin soporte)

Código: BS-040110-AAA

Marca: Biosan

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

¿Cómo funciona el recirculador-purificador de aire mediante UV? El principio de funcionamiento se basa en una constante y forzada circulación de aire a través de la cámara del recirculador en las proximidades de las lámparas UV, asegurando así la máxima eficiencia de la desinfección. La superficie del espejo interior de la cámara del recirculador refleja los rayos ultravioleta, aumentando así la densidad de la radiación UV y potenciando el efecto de desinfección. ¿En qué consiste el recirculador-purificador de aire mediante UV? El recirculador-purificador de aire mediante UV consiste en una lámpara germicida UV, una unidad de ventilador equipada con filtros de polvo y una unidad de control, confinado en una cámara de intercambio. ¿Cuáles son los beneficios de los recirculadores UVR-Mi? Los recirculadores de aire UV son ideales para la desinfección del aire en hospitales (especialmente en ambulatorios, quirófanos, salas de emergencia, salas de parto, etc.), guarderías, laboratorios de investigación, clínicas veterinarias. Los recirculadores son eficaces contra las enfermedades comunes transmitidas por el aire mediante la desinfección del aire y la destrucción eficiente de los agentes causantes de enfermedades (virus, microorganismos) por medio de la radiación UV. UVR-Mi es el modelo más potente de purificador de flujo de aire mediante UV con dos lámpara UV Asegura una protección completa contra la radiación UV directa Fácil de instalar, operar y mantener. Nivel de ruido muy bajo El temporizador incorporado permite controlar el tiempo de funcionamiento de la lámpara UV La unidad de control digital permite controlar el tiempo total de funcionamiento de la lámpara UV Acoplamiento del recirculador: Acoplamiento conveniente en paredes (estándar) Colocación en un trípode móvil (opcional)

Configuración Cotecno

- Código Biosan: BS-040110-AAA.
- Descripción comercial proveedor: UVR-Mi, recirculador-purificador de aire mediante UV.
- No incluye trípode/soporte.

Especificaciones técnicas principales

Pantalla	LCD
Fuente de radiación UV:	2 lámparas bactericidas UV-C de 25 W, TUV 25W 1SL/25
Nivel de radiación UV	36 mW / cm2 / s
Tipo de radiación	UV (λ = 253,7 nm), sin ozono
Productividad del flujo de aire	29 m3/h
Protección completa del usuario contra la luz UV directa	+
Indicador de funcionamiento de la lámpara UV	+
Vida útil de la lámpara	9000 h
UV contador de duración de la lámpara	+

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Temporizador	1 min–24 horas / sin parada
Encendido/apagado automático	+
Detección de fallos de las lámparas	+
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	110 x 130 x 660 mm
Peso	2.4 kg
Consumo eléctrico (230 V / 120 V)	110 W (0.5 A)
Tensión nominal	230 V, 50 Hz
---	---
UVR-S dimensiones	510 x 510 x ~1100 mm

Validar configuración final, accesorios, alimentación, disponibilidad y ficha técnica antes de cotizar.

Aplicaciones

UVR-Mi, Limpiador-recirculador de flujo de aire UV incluye sin tripode es un producto Biosan vinculado a una página pública del proveedor. Referencia proveedor: UVR-Mi. Descripción proveedor: Recirculador-purificador de aire mediante UV. La configuración final debe validarse contra la ficha técnica, accesorios, disponibilidad y requerimientos del laboratorio antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización