Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Penetrómetro, Universal

Código: H-1200

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D5 , ASTM D5329 , ASTM D1168 , ASTM D1321 , ASTM D1403 , ASTM D937 , ASTM D217 , ASTM D1831 , AASHTO T49 , AASHTO T187

El penetrómetro universal está fabricado con materiales robustos para mediciones precisas y sensibles. Este instrumento de lectura directa permite medir con precisión la penetración de materiales bituminosos, cemento, vaselina y ceras, así como de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. La base de aluminio cuenta con una mesa ranurada mecanizada con tornillos de nivelación e inserciones de goma para proteger las puntas de las agujas y los conos. Dos varillas de acero inoxidable sirven de guía para un cabezal de aluminio fundido con ajustes gruesos y finos, y un mecanismo de émbolo calibrado y sin fricción. El dial indicador tiene puesta a cero instantánea y está graduado en 400 divisiones de 0,1 mm, lo que corresponde a una penetración de 40 mm. Esta unidad cuenta con un dial indicador de 5" de diámetro, graduado en 400 divisiones de 0,1 mm, que corresponden a una penetración de 40 mm. Dispone de puesta a cero para evitar errores. Incluye un émbolo de 47,5 g con orificio de 3,2 mm y dos pesas de carga (50 g y 100 g). Dimensiones totales: 10,5" x 13" x 22" (266,7 x 330,2 x 558,8 mm). Se incluye una aguja estándar ASTM D 5 de 2,5 g y dos pesas de carga adicionales (50 g y 100 g). Cualquier aguja o cono con vástago estándar de 1/8" (3 mm) de diámetro puede montarse en el conjunto del émbolo de 47,5 g.

Características:

- Cumple con los requisitos de ASTM y AASHTO.
- Asequible y resistente
- Mesa mecanizada y ranurada, y tornillo de nivelación con inserciones de goma que protegen las puntas de las agujas y los conos.
- El dial indicador tiene reinicio a cero instantáneo para una configuración rápida al probar varias muestras.

Incluye:

- 1- Penetrómetro universal
- 1- Aguja estándar ASTM D 5 de 2,5 g
- 1- 50 g de peso de carga adicional
- 1- 100 g de peso de carga adicional

Para ver la selección completa de productos y accesorios de Humboldt para pruebas de penetración de asfalto, haga clic aquí .

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-1200	Penetrómetro H-1200 , Universal

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización