Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Aguja de penetración, materiales bituminosos

Código: H-1290 / H-1302

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Materiales bituminosos; ASTM D5; AASHTO T49, IP49; ASA Std., A37.1; Fed Spec. SS.R. 406C, Meth. 214.01, Aguja estándar de acero inoxidable endurecido.

Los modelos H-1280 y H-1300 tienen agujas expuestas de 40-45 mm; el modelo H-1290 tiene agujas expuestas de 50-55 mm. Peso: 2,5 g.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1280	Aguja de penetración H-1280 , aguja estándar de acero inoxidable endurecido, longitud de aguja expuesta de 40-45 mm. Peso: 2,5 g.
	H-1290	Aguja de penetración H-1290 , aguja larga de acero inoxidable endurecido, longitud expuesta de 50-55 mm. Peso: 2,5 g.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1300	Aguja de penetración H-1300 , aguja estándar de acero inoxidable endurecido, longitud expuesta de 40-45 mm. Certificada según la norma ASTM por un laboratorio independiente. Peso: 2,5 g.
	H-1302	Aguja de penetración H-1302 . Aguja larga de acero inoxidable endurecido. Longitud expuesta de la aguja: 50-55 mm. Certificada según la norma ASTM por un laboratorio independiente. Peso: 2,5 g.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización