Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Expulsor de muestras, de accionamiento manual

Código: H-1353A

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D5581 , ASTM D6926 , AASHTO T245 , AASHTO R68

Diseñado para uso en laboratorio y campo para extraer muestras de asfalto de moldes de compactación de 4" o 6". La fuerza de eyección se genera mediante un gato hidráulico manual de 3 toneladas (27,7 kN). El cabezal eyector de aluminio fundido se puede ajustar a diferentes alturas mediante pasadores de liberación rápida. Esto permite al operador adaptar fácilmente el recorrido de eyección a la altura del molde utilizado. La distancia máxima de carrera de este eyector es de 7,25".

- **Dimensiones generales:** 13" de ancho x 6" de profundidad x 27" de alto (330 x 152 x 686 mm).

También se puede utilizar para extraer muestras de suelo y asfalto de moldes de compactación de 4" y 6".

Para obtener información más detallada sobre las pruebas Marshall, visite nuestra página principal sobre las pruebas Marshall para asfalto .

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-1353A	Expulsor de muestras H-1353A , de accionamiento manual

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización