Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Registrador de temperatura/humedad relativa con sonda

Código: H-2732

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Estos registradores de datos de temperatura y humedad relativa están alojados en una carcasa robusta e impermeable (clasificación IP68), diseñada para su uso en entornos exigentes como salas de curado de cilindros. Están disponibles con un sensor de humedad relativa integrado y recubierto (H-2736) o con una sonda de temperatura y humedad relativa con un cable de 1,5 m (H-2732). La sonda de humedad relativa cuenta con un sensor recubierto que ofrece una buena resistencia a la humedad y la condensación, garantizando la fiabilidad de la medición. Estos registradores de datos ofrecen una alta resolución y precisión de lectura, una rápida velocidad de descarga y un indicador de batería baja. Los datos se descargan a un ordenador para su visualización, generación de informes y archivo. Los datos almacenados en el registrador se conservan tras el cambio de batería. Consulte las tablas siguientes para conocer las especificaciones del registrador. Dimensiones: 34 x 57 x 80 mm (1,75" x 2,25" x 3,15").

Nota: Para su funcionamiento, requiere el software H-2736SW y un cable de descarga , que deben solicitarse por separado.

Especificaciones técnicas

Especificación	**32.000 - 0 a 100 % HR - Interruptor magnético (H - 2736.3) H-2732**
Capacidad de lectura	32.000
Tipo de memoria	No volátil 64K
Tipos de lectura	Actual; Mín.; Máx.
Retrasada Inicio	Relativo / Absoluto(hasta 45 días)
Inicio por activación	Interruptor magnético (H - 2736.3)
Alarmas	2; totalmente programables
Opciones de parada	Cuando esté lleno; después de "n" lecturas; nunca sobrescribir los datos más antiguos
Rango de funcionamiento	\n\t\t\t\t\t\t\t\t - 40 °F a +185 °F - 40 °C a +85 °C
Batería	Litio reemplazable por el usuario
Sensor	NTC de 10K Termistor
Rango	\n\t\t\t\t\t\t\t\t - 13 a 185 °F (- 25 a 85 °C)
Tiempo de respuesta	25 minutos al 90 % de la escala completa en aire en movimiento
Precisión / legibilidad	0; 01 °C o mejor
Tipo de sensor	Capacitivo
Rango de lectura	0 a 100 % HR

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2732	Registrador de temperatura/humedad relativa H-2732 con sonda

Accesorios compatibles

5 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2736.1	Cables de descarga para registrador H-2736.1 , serie
Sin imagen verificada	H-2736.2	Cables de descarga para registrador H-2736.2 , USB
Sin imagen verificada	H-2736.3	Imán de arranque por gatillo
Sin imagen verificada	H-2736.4	Caja de protección tipo Stevenson
	H-2736SW	Software de registro de temperatura/humedad H-2736SW

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización