Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Ventilador de nebulización de niebla fina

Código: H-2737

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cumple con los siguientes estándares: ASTM C511

El ventilador nebulizador de sobremesa H-2737 es silencioso y fiable, ideal para pequeñas salas de curado. Se coloca fácilmente sobre superficies planas o estantes y es extremadamente sencillo de instalar y usar. Este ventilador sin boquilla atomiza agua corriente en una fina niebla, e incluso agua de estanque sin riesgo de obstrucción. Gracias a su alta velocidad de flujo centrífugo y flujo de aire, proyecta una fina niebla hasta 6 metros de distancia. El H-2737 está diseñado para soportar condiciones de humedad de hasta el 100 % de humedad relativa. Está fabricado con componentes resistentes como cajas y conexiones Nema 4, herrajes de acero inoxidable 304, carcasa de polietileno estabilizado contra los rayos UV y componentes de polipropileno moldeados por inyección de alta precisión y resistencia. Además, reutiliza el agua de condensación, eliminando la necesidad de un desagüe cercano. Las unidades de sobremesa se llenan automáticamente mediante una válvula de flotador interna y vienen equipadas con una sencilla conexión para manguera de jardín. Una válvula de un cuarto de vuelta controla la salida de niebla.

Al igual que el H-2737, el H-2738 es una unidad colgante de alimentación directa que recibe el líquido directamente a través de un panel de control con caudalímetro visual. Esto permite un control preciso y repetible de la salida de nebulización, además de mejorar la fiabilidad al eliminar los componentes del depósito. Las unidades de alimentación directa son ideales para entornos exigentes o aplicaciones donde el agua estancada en un depósito podría ser un problema. Cada unidad está equipada con un panel de caudalímetro de 5 gph (20-300 cc/min) y una línea de drenaje de condensación de 3,65 metros (12 pies). **No disponible en 220 V 50/60 Hz.**

Presupuesto

- Capacidad de nebulización: 0-3 galones por hora
- Caudal de aire (CFM): 1125 pies cúbicos por minuto.
- Consumo de energía: 1,5 amperios a 115 V
- Nivel de ruido a 3 metros: 62 dB(A)
- Dimensiones: 16" de diámetro x 16" de largo
- Cobertura: aproximadamente 500 pies cuadrados.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2737	Ventilador nebulizador de niebla fina H-2737

Accesorios compatibles

6 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-2734.1	Soporte de suelo H-2734.1 , económico
Sin imagen	H-2734.2	Soporte de techo H-2734.2
Sin imagen	H-2734.3	Soporte de montaje en pared H-2734.3
Sin imagen	H-2738.1	Control de humidistato H-2738.1 (110-250 voltios, 50/60 Hz)
Sin imagen	H-2737.2	Control de termostato H-2737.2 (110-250 voltios, 50/60 Hz)
Sin imagen	H-2737.3	Control de temporizador de ciclo H-2737.3 (110-250 voltios, 50/60 Hz)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización