Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Estabilidad de sangrado del kit de lechada cementosa, ASTM C1741

Código: H-3601

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C1741

El kit de estabilidad de exudación H-3601 de Humboldt se utiliza para evaluar la estabilidad de exudación de una lechada recién mezclada bajo presión estática (prueba de exudación por presión Schupack). Puede utilizarse en obra como prueba de control de calidad o en laboratorio para calificar los materiales de la lechada. Al utilizar este método de prueba, los documentos contractuales deben especificar el número de pruebas requeridas, así como la presión de prueba y los criterios de aceptación deseados para el procedimiento de prueba.

El kit H-3601 incluye:

- Embudo de filtración de 47 mm (incluye juntas tóricas de Viton y filtro de acero inoxidable de 45 µm (n.º 325))
- Filtro de fibra de vidrio A/E, 47 mm
- Cilindro de vidrio graduado, 10 ml
- Base y varilla de soporte
- Abrazadera de gran tamaño con mordaza giratoria y revestimiento.
- Soporte de abrazadera (hasta 3/4"/19 mm)

También se necesita un sistema de suministro de presión con manómetro, regulador de presión, válvula y mecha metálica antigoteo (clip de papel), pero estos no se suministran.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3601	Kit H-3601 para la estabilidad de la exudación de lechadas cementicias, ASTM C1741

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización