Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Prueba de fluidez en caja en L

Código: H-3658

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: EN 12350 , ASTM PENDIENTE

Método utilizado para determinar el caudal y la transitabilidad del hormigón autocompactante en espacios confinados, así como para evaluar el llenado, la capacidad de paso y la resistencia a la segregación. Aplicable a hormigón con áridos de un tamaño máximo de 25 mm (1"). La caja de ensayo consta de un depósito de hormigón, una compuerta deslizante, una rejilla de obstáculos compuesta por 3 barras y una cubeta de ensayo. Incluye una barra de calibración metálica e instrucciones.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3658	Prueba de fluidez de la caja en L H-3658

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización